Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/1-portowy-przelacznik-kvm-over-ip-vga-z-1-wspoldzielonym-lokalnym-zdalnym-dostepem-p-238197.html



1-portowy przełącznik KVM over IP VGA z 1 współdzielonym lokalnym/zdalnym dostępem

Cena brutto	**3 973,99 zł**
Cena netto	**3 230,89 zł**
Numer katalogowy	**NUATNTKCN9000AT**
Kod producenta	**CN9000**
Kod EAN	**4710469340680**
Złącza PC (KVM)	**1x USB Mini-B Żeński**
Porty konsoli (KVM)	**4 x RJ-45**
Maks. liczba urządzeń	**1**
Hot Swap	**Nie**
Waga	**0.86**
Akcesoria w zestawie	**Przełącznik CN9000 VGA KVM over IP Kabel KVM (VGA, PS/2, USB) Kabel USB (USB typu A do Mini-B) Zasilacz Listwa zaciskowa sterowania Zestaw montażowy Zestaw podkładek pod stopy Instrukcja obsługi**
Wymiary	**20.00 x 15.41 x 2.85 cm**
Pozostałe parametry	**Obudowa metalowa Pobór mocy DC5V:7,46W:39BTU**
Gwarancja	**24 mc.**
Rozdzielczość	**1920 x 1200 (WUXGA)**

Opis produktu

Przełącznik CN9000 VGA KVM over IP umożliwia zdalny dostęp i kontrolę wideo, audio i wirtualnych mediów komputera PC lub stacji roboczej i obsługuje wideo wysokiej rozdzielczości VGA z rozdzielczością do 1920 x 1200 przy 60 Hz zarówno lokalnie, jak i zdalnie. Wyposażony w obsługę USB i PS/2 (klawiatura i mysz), CN9000 jest kompatybilny nie tylko ze współczesnymi stacjami roboczymi, ale także starszymi systemami i serwerami.

W celu zapewnienia przyjaznej obsługi, port mini USB na panelu przednim został zaprojektowany jako port konsoli USB laptopa (LUC) do podłączenia do laptopa, co umożliwia użytkownikowi dostęp do komputera/serwera w celu łatwej rutynowej konserwacji bez konieczności korzystania z dodatkowego monitora , klawiatury i myszy.

Aby zapewnić bezproblemową łączność, model CN9000 jest wyposażony w funkcję podwójnej sieci LAN i podwójnego zasilania, aby zapewnić płynną i wydajną pracę w serwerowni. Funkcja wykrywania stanu zasilania automatycznie wysyła powiadomienia o zdarzeniach, gdy urządzenie przechodzi w tryb offline (np. awaria zasilania) w celu monitorowania stanu urządzenia. Ponadto model CN9000 jest wyposażony w 5-stykowy blok zacisków przekaźnikowych / DI (wejście cyfrowe) umożliwiających zdalne ponowne uruchomienie serwera lokalnego i odbieranie wejść cyfrowych z podłączonego urządzenia wejściowego/alarmowego w celu powiadamiania o zdarzeniach krytycznych.

W celu ułatwienia zdalnego zarządzania przeglądarka CN9000 WebClient Viewer obsługuje zdalny dostęp do pulpitu bez dodatkowych aplikacji. Przełącznik VGA KVM over IP zapewnia oparty na sieci GUI do zdalnego dostępu i zarządzania. Dzięki zunifikowanemu wielojęzycznemu interfejsowi może skutecznie zminimalizować czas szkolenia użytkowników i zwiększyć produktywność.