Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/1820-24g-switch-j9980a-limited-lifetime-warranty-p-38659.html



1820-24G Switch J9980A - Limited Lifetime Warranty

Cena brutto	**1 261,99 zł**
Cena netto	**1 026,01 zł**
Numer katalogowy	**NUHPESS24000003**
Kod producenta	**J9980A**
Kod EAN	**888182299012**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Pozostałe parametry	**- Procesor ARM Cortex-A9 @ 400 MHz, 128 MB SDRAM- Temperatura pracy: 0 - 40 stopni C- Temperatura przechowywania: od -40 do 70 stopni C- Wilgotność otoczenia: 15 - 95%**
Bufor pakietów	**1.5**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**38.6**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**64**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
VLAN	**- VLAN Support and tagging- IEEE 802.1Q VLAN**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Wentylator (switche)	**Nie**
QoS	**- Traffic prioritization- Broadcast control- IEEE 802.1p/Q**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Funkcje L2	**- VLAN support and tagging- Obsługa pakietów Jumbo**

Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**SMART**
Przepustowość (switche Gbps)	**52**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**24**
Pozostałe funkcje	**- Auto-MDI/MDIX- IEEE 802.3X flow control- Loop protection- Porty SFP - łączność światłowodowa- Half/full- duplex - IGMP Snooping**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**29200**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**- Zarządzanie przez sieć Web (HTTP, HTTPS)- SNMP v1, v2c- Port mirroring- Dual flash images- Network Time Protocol (NTP)- Manual network time configuration- Default DHCP Client Mode**
Pobór mocy	**22**
Obsługiwane protokoły i standardy	**- IEEE 802.3 - IEEE 802.3u- IEEE 802.3ab- IEEE 802.3z- IEEE 802.u- IEEE 802.1D- IEEE 802.1p- IEEE 802.1Q- IEEE 802.1W- IEEE 802.3ad- IEEE 802.3x- IEEE 802.1AB**
Bezpieczeństwo	**- Secure Sockets Layer (SSL)- Automatic denial-of-service protection- Management password**
Zasilanie	**100 - 127 / 200 - 240 VAC 50/60Hz**
Waga	**2.72**
Bufor pamięci (switche)	**16**
Wymiary	**44.25 x 24.61 x 4.39 cm (wysokość 1U)**

Opis produktu

HP 1820-24G Switch (J9980A)

Seria przełączników HP 1820 oferuje większy wybór i elastyczność mniejszym organizacjom, które wymagają łatwości użytkowania i niższych kosztów całkowitych, jednocześnie zapewniając większą wydajność i komfort użytkowania sieci. Seria przełączników HP 1820 to inteligentnie zarządzane przełączniki Gigabit Ethernet warstwy 2 o stałej konfiguracji, zaprojektowane dla firm poszukujących podstawowych funkcji w łatwym do administrowania rozwiązaniu. Seria obejmuje 8-, 24- i 48-portowe modele Gigabit Ethernet bez obsługi standardu PoE oraz z obsługą standardu PoE+. Wybrane modele są wyposażone w porty SFP do połączeń światłowodowych. Niektóre modele nie są wyposażone w wentylatory, co czyni je idealnym rozwiązaniem do instalacji w biurach.