

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c340i-4mm-kamera-przemyslowa-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2560-x-1440-px-p-332165.html>



TP-Link VIGI C340I 4MM kamera przemysłowa Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit / ściana / słup

Cena brutto	190,99 zł
Cena netto	155,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCUZY
Kod producenta	VIGI C340I(4MM)
Kod EAN	4897098689004
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	3 kan.
Regulowanie jakości	Ostrość,Lustro,Kontrast,Nasycenie,Jasność
Długość fal podczerwieni	850 nm
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Certyfikaty zgodności	UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),BSMI,CE,EAC
Pozycjonowanie 3D	Tak
Obserwuj odległość	33 m
Liczba soczewek	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługiwane tryby wideo	1440p,240p,1080p,720p,480p,1280p
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 288,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,640 x 480 (VGA),320 x 240
Ilość klatek	30 fps
Rodzaj opakowania	Pudełko
Suma megapikseli	4 MP

Waga produktu	200 g
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Wysokość opakowania	103 mm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Wysokość produktu	71 mm
Materiał obudowy	Plastik
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Tryb nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres przesuwania	-90 - 90°
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Region exiting detection,Przekraczać granicę,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie wejścia do regionu
Liczba kamer	1
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Smart IR	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Ilość diod oświetlenia	2
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	75.1°
Pobór mocy (max)	5 W
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą,

	aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Wykrywanie odległości	80 m
Rozpoznawanie odległości	16 m
Określanie odległości	8 m
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Kąt widzenia soczewki, przekątna	88.7°
Wi-Fi	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Układ	Kula (kształt)
Ochrona hasłem	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Zakres kąta nachylenia	-90 - 90°
Głębokość opakowania	218 mm
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Szerokość opakowania	128 mm
Maksymalna przesłona	2
Waga wraz z opakowaniem	360 g
Szerokość produktu	73 mm
Pobór mocy	1,32 W
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Długość produktu	174 mm
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Prędkość przepływu danych	256 Kbps - 4 Mbps
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Lustro	Tak
Szybkość migawki	1/3 - 1/10000 s
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak

Maska prywatności	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Transmisja wideo	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Kąt widzenia obiektywu w pionie	41.5°

Opis produktu

- Gwarancja: G024M