

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/5-in-1-usb-c-hub-w-hdmi-1xhdmi-3xusb3-0-1xusb-c-port-p-341052.html>

## 5-IN-1 USB-C HUB W HDMI/1XHDMI 3XUSB3.0 1XUSB-C PORT



Cena brutto	<b>225,99 zł</b>
Cena netto	<b>183,73 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRFUPG</b>
Kod producenta	<b>2209043</b>
Kod EAN	<b>790069468605</b>
Wysokość produktu	<b>35 mm</b>
Szerokość produktu	<b>118 mm</b>
Głębokość produktu	<b>13,5 mm</b>
Diody LED	<b>Zasilanie</b>
Waga produktu	<b>70 g</b>
Kolor produktu	<b>Szary</b>
Prąd wyjściowy	<b>3 A</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Interfejs hosta	<b>USB Type-C</b>
Maksymalne zasilanie USB	<b>60 W</b>
Mikrofon	<b>Nie</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Interfejsy hub	<b>HDMI,USB Type-C,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A</b>
Zasilanie USB	<b>Tak</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE</b>
Wersja USB Power Delivery	<b>3.0</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Maksymalna rozdzielczość cyfrowa	<b>4096 x 2160 px</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	<b>1</b>
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	<b>Tak</b>
Typ HD	<b>4K Ultra HD</b>
Napięcie operacyjne	<b>20 V</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Nie</b>
Wersja HDMI	<b>1.4</b>

Przewodowa sieć lan	<b>Nie</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>3</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.11</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1 Ent</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 85%</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 85%</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-10 - 70 °C</b>
Szybkość przesyłania danych	<b>5 Gbit/s</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 45 °C</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M