Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/5-port-switch-5xgbe-p-38519.html

5-port switch 5xGbE



Cena brutto	**61,99 zł**
Cena netto	**50,40 zł**
Numer katalogowy	**NUDLISW5P000001**
Kod producenta	**GO-SW-5G/E**
Kod EAN	**790069365676**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**1488**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**5**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**815700**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**1.67**
Obsługiwane protokoły i standardy	**• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair copper) • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair copper) • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (twistedpair copper) • ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation • I**
Waga	**105**
Wymiary	**97 x 79 x 28 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Najbliższa dostawa	**2024-07-15 00:00:00**
Gwarancja	**24 mc.**

Rozmiar ramki Jumbo	**8**
Bufor pamięci (switche)	**128**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**

Opis produktu

5 miedzianych portów gigabitowych
Dzięki zastosowaniu do transmisji skrętek miedzianych kategorii 5 lub wyższej tych pięć portów umożliwia szybkie uzyskanie w serwerach połączeń gigabitowych bez potrzeby instalowania nowych, kosztownych kabli światłowodowych. Porty gigabitowe zapewniają serwerom wydzielone pasmo 2000 Mb/s w trybie pełno dupleksowym. Dzięki temu stacje robocze mają jednoczesny dostęp do danych na serwerze bez „wąskich gardeł".

Kontrola przepływu IEEE 802.3x
Funkcja ta umożliwia regulowanie przepływu danych pomiędzy przełącznikiem i serwerem w celu zagwarantowania niezawodnej transmisji. Przy 2000 Mb/s w trybie pełno dupleksowym przełącznik zapewnia szybkie łącza danych z serwerami z minimalnym poziomem utraty danych w czasie transmisji.

Automatyczne rozpoznawanie kabla krosowego (MDI/MDIX)
Wszystkie porty obsługują automatyczne rozpoznawanie kabla krosowego (MDI/MDIX). Eliminuje to konieczność stosowania kabli krosowych lub portów do łączy nadrzędnych (uplink). Każdy port można po prostu połączyć z serwerem, koncentratorem lub przełącznikiem za pomocą zwykłego kabla bezpośredniego typu skrętka.

Instalacja typu „podłącz i pracuj"
Przełącznik integruje się bez problemów z dotychczas używanymi urządzeniami sieciowymi, bez względu na to, czy jest to sieć Ethernet, Fast Ethernet, czy Gigabit Ethernet, dzięki czemu nie ma potrzeby wymiany sprzętu lub oprogramowania. Sieć można uruchomić w kilka minut — wystarczy podłączyć kable do przełącznika. Przełącznik integruje się bez problemów z dotychczas używanymi urządzeniami sieciowymi, bez względu na to, czy jest to sieć Ethernet, Fast Ethernet, czy Gigabit Ethernet, dzięki czemu nie ma potrzeby wymiany sprzętu lub oprogramowania. Sieć można uruchomić w kilka minut — wystarczy podłączyć kable do przełącznika.