

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/9sx-2000i-rack2u-lcd-usb-rs232-p-11727.html>

9SX 2000i Rack2U LCD/USB/RS232



Cena brutto	10 053,99 zł
Cena netto	8 173,98 zł
Numer katalogowy	AUEATO2U9SX0003
Kod producenta	9SX2000IR
Kod EAN	743172090973
Uwaga	CE+WEEE
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Wymiary	86,5 x 438 x 608 mm
Waga	26.5
Gniazda we/wy	1 x RS-232 (COM)
Moc pozorna	2000 VA
Porty zasilania wy.	8 x IEC-C13
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Architektura UPS-a	on-line double conversion
Gwarancja	24 mc.
Pozostałe parametry	1 blok mini-zacisków do zdalnego wyłączenia zasilania (konfigurowalny) 1 blok mini-zacisków do przekaźnika wyjściowego 1 gniazdo do opcjonalnego modułu komunikacyjnego
Akcesoria w zestawie	2 przewody wyjściowe IEC10A (1,8 m), Zestaw do montażu w szafie Rack, 1 kabel USB (1,8 m), 1 przewód szeregowy (1,8 m), Krótka instrukcja obsługi, Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Wymagania środowiskowe	Temperatura podczas pracy: 0-40 st.C Poziom hałas: 45 dB
Zabezpieczenia / filtry	Nadmierne rozładowanie
Porty zasilania we.	IEC-C14
Czas ładowania	45
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Napięcie	230
Moc czynna (W)	1800

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Zasilacz UPS z podwójną konwersją online. Następca Eaton 9130

Wydajność i funkcjonalność

- Topologia podwójnej konwersji. Zasilacz UPS Eaton 9SX stale monitoruje parametry zasilania oraz reguluje napięcie i częstotliwość.
- Wewnętrzny bypass zapewnia ciągłość pracy w przypadku usterki wewnętrznej. Opcjonalnie dostępny jest także bypass serwisowy, pozwalający na łatwą wymianę zasilacza UPS bez wyłączenia kluczowych odbiorników.
- Współczynnik mocy 0,9 pozwala zasilaczowi 9SX na dostarczanie o 28% więcej mocy od innych zasilaczy UPS w swojej klasie. Jest w stanie zasilić więcej serwerów niż inne zasilacze o podobnej mocy znamionowej (VA) i niższych współczynnikach mocy.
- Większa pojemność, dłuższa żywotność baterii: Technologia zarządzania akumulatorami Eaton ABM wykorzystuje innowacyjną trójstopniową technikę ładowania, która wydłuża żywotność baterii nawet o 50%. 9SX podaje również datę zalecanej wymiany baterii.

Sterowanie

- Graficzny wyświetlacz LCD podaje czytelne informacje dotyczące statusu zasilacza UPS oraz wyniki pomiarów na jednym ekranie. Umożliwia on również zaawansowaną konfigurację UPS.
- 9SX ma funkcję pomiaru zużycia energii. Wartości kWh mogą być monitorowane za pomocą wyświetlacza LCD lub pakietu oprogramowania Eaton Intelligent Power.
- Sterowanie segmentami odbiorników umożliwia sekwencyjne wyłączanie urządzeń mniej ważnych, aby zmaksymalizować czas podtrzymania baterijnego dla odbiorników krytycznych.
- 9SX oferuje komunikację szeregową, USB oraz dodatkowy slot na opcjonalną kartę komunikacyjną. Oprogramowanie Eaton Intelligent Power w łatwy sposób integruje się z wiodącymi środowiskami wirtualnymi oraz z narzędziami orkiestracji chmury.

Elastyczność

- Jedna platforma, dwa typy obudów, dziesiątki możliwości wyboru. Zasilacz UPS o mocy do 3000 VA zajmuje jedynie 2U przestrzeni szafy rack. Opcja tower jest zbliżona wymiarami do nowoczesnego, kompaktowego komputera.
- Możliwość dodania do 4 zewnętrznych modułów bateryjnych, wymiennych na gorąco, pozwala wydłużyć czas podtrzymania, aby zasilać systemy nawet przez kilka godzin, jeśli zachodzi taka konieczność. Dodatkowe moduły bateryjne są automatycznie rozpoznawane przez zasilacz UPS.