Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 08:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/9sx-3000i-rack2u-lcd-usb-rs232-p-11728.html

9SX 3000i Rack2U LCD/USB/RS232

Cena brutto	**12 978,99 zł**
Cena netto	**10 552,02 zł**
Numer katalogowy	**AUEATO2U9SX0004**
Kod producenta	**9SX3000IR**
Kod EAN	**743172091147**
Uwaga	**CE+WEEE**
Moc czynna (W)	**2700**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**230**
Architektura UPS-a	**on-line double conversion**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Liczba faz na wejściu	**1 (230V)**
Czas ładowania	**22**
Porty zasilania wy.	**1 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**
Moc pozorna	**3000 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Nadmierne rozładowanie**
Gniazda we/wy	**1 x RS-232 (COM)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura podczas pracy: 0-40 st.C Poziom hałasu: 45 dB**
Waga	**26.5**
Akcesoria w zestawie	**2 przewody wyjściowe IEC10A (1,8 m), 1 europejski kabel zasilający 16A (1,8 m), Zestaw do montażu w szafie Rack, 1 kabel USB (1,8 m), 1 przewód szeregowy (1,8 m), Krótka instrukcja obsługi, Wskazówki bezpieczeństwa.**
Wymiary	**86,5 x 438 x 608 mm**
Pozostałe parametry	**1 blok mini-zacisków do zdalnego wyłączania zasilania (konfigurowalny) 1 blok mini-zacisków do przekaźnika wyjściowego 1 gniazdo do opcjonalnego modułu komunikacyjnego**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Towar wielkogabarytowy, obarczony dodatkową opłatą transportową w wysokości: **53PLN (Netto)**

Zasilacz UPS z podwójną konwersją online. Następca Eaton 9130
Wydajność i funkcjonalność

- Topologia podwójnej konwersji. Zasilacz UPS Eaton 9SX stale monitoruje parametry zasilania oraz reguluje napięcie i częstotliwość.
- Wewnętrzny bypass zapewnia ciągłość pracy w przypadku usterki wewnętrznej. Opcjonalnie dostępny jest także bypass serwisowy, pozwalający na łatwą wymianę zasilacza UPS bez wyłączania kluczowych odbiorników.
- Współczynnik mocy 0,9 pozwala zasilaczowi 9SX na dostarczanie o 28% więcej mocy od innych zasilaczy UPS w swojej klasie. Jest w stanie zasilić więcej serwerów niż inne zasilacze o podobnej mocy znamionowej (VA) i niższych współczynnikach mocy.
- Większa pojemność, dłuższa żywotność baterii: Technologia zarządzania akumulatorami Eaton ABM wykorzystuje innowacyjną trójstopniową technikę ładowania, która wydłuża żywotność baterii nawet o 50%. 9SX podaje również datę zalecanej wymiany baterii.

Sterowanie

- Graficzny wyświetlacz LCD podaje czytelne informacje dotyczące statusu zasilacza UPS oraz wyniki pomiarów na jednym ekranie. Umożliwia on również zaawansowaną konfigurację UPS.
- 9SX ma funkcję pomiaru zużycia energii. Wartości kWh mogą być monitorowane za pomocą wyświetlacza LCD lub pakietu oprogramowania Eaton Intelligent Power.
- Sterowanie segmentami odbiorników umożliwia sekwencyjne wyłączanie urządzeń mniej ważnych, aby zmaksymalizować czas podtrzymania bateryjnego dla odbiorników krytycznych.
- 9SX oferuje komunikację szeregową, USB oraz dodatkowy slot na opcjonalną kartę komunikacyjną. Oprogramowanie Eaton Intelligent Power w łatwy sposób integruje się z wiodącymi środowiskami wirtualnymi oraz z narzędziami orkiestracji chmury.

Elastyczność

- Jedna platforma, dwa typy obudów, dziesiątki możliwości wyboru. Zasilacz UPS o mocy do 3000 VA zajmuje jedynie 2U przestrzeni szafy rack. Opcja tower jest zbliżona wymiarami do nowoczesnego, kompaktowego komputera.
- Możliwość dodania do 4 zewnętrznych modułów bateryjnych, wymienialnych na gorąco, pozwala wydłużyć czas podtrzymania, aby zasilać systemy nawet przez kilka godzin, jeśli zachodzi taka konieczność. Dodatkowe moduły bateryjne są automatycznie rozpoznawane przez zasilacz UPS.