Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:38

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ac2600-wave2-dualband-acc-point-dual-band-unified-access-point-in-p-360818.html



AC2600 WAVE2 DUALBAND ACC.POINT/DUAL-BAND UNIFIED ACCESS POINT IN

Cena brutto	**2 212,99 zł**
Cena netto	**1 799,18 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFISM**
Kod producenta	**1900496**
Kod EAN	**790069441219**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 65 °C**
Pobór mocy (max)	**24,24 W**
Wysokość produktu	**47 mm**
Sterowanie pasmem	**Tak**
Szerokość produktu	**220 mm**
MIMO	**Tak**
Głębokość produktu	**220 mm**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**1733 Mbit/s**
Wysokość opakowania	**94 mm**
Airtime Fairness (ATF)	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,47 kg**
Wysokość palety (powietrze)	**144,7 cm**
Wysokość palety (morze)	**177,5 cm**
Waga produktu	**790 g**
Wysokość kartonu dostawczego	**32,8 cm**
Szerokość opakowania	**295 mm**
Waga netto kartonu dostawczego	**7,33 kg**
Głębokość opakowania	**296 mm**
Waga brutto palety (powietrze)	**222,3 kg**
Prąd wejściowy	**2.5 A**
Kolor produktu	**Biały**
Waga brutto palety (morze)	**272 kg**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Szerokość kartonu dostawczego	**31,2 cm**
Obsługa PoE	**Tak**

Ilość na palecie (powietrze)	**120 szt.**
Automatyczny wybór kanału	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Długość kartonu do wysyłki	**44,9 cm**
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
5 GHz	**Tak**
Protokoły zarządzające	**SNMP v1/v2c/v3**
2,4 GHz	**Tak**
Ilość wsparć SSID	**32**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**4 dBi**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.3at,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.11k,IEEE 802.1s,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g**
Ilość sztuk	**1**
Interfejs wiersza polecenia (CLI)	**Tak**
Ilość anten	**2**
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	**8,2 kg**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Szerokość brutto palety	**120 cm**
Napięcie wejściowe AC	**12 V**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze)	**24 szt.**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze)	**30 szt.**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	**5 szt.**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**2533 Mbit/s**
Produkty na palecie (morze)	**150 szt.**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 40%**

Długość brutto palety	**110 cm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Szybki roaming	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**10 - 90 °C**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**AES,TKIP,WPA-Enterprise,WPA2, WPA,WPA2-Enterprise**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**800 Mbit/s**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M