

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/acces-point-cudy-ap1300-outdoor-p-339029.html>

Acces Point CUDY AP1300 Outdoor

Cena brutto	241,99 zł
Cena netto	196,74 zł
Numer katalogowy	KILCUDACC0009
Kod producenta	AP1300 Outdoor
Kod EAN	6971690792893
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
6 GHz	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
BeamForming	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 60 °C
Szybki roaming	Tak
Wysokość produktu	240 mm
Maksymalny zakres zewnętrzny	170 m
Szerokość produktu	100 mm
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Active PoE,Passive PoE
Głębokość produktu	53,7 mm
Adapter PoE w zestawie	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Kolor produktu	Biały
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Obsługa PoE	Tak
Dopasuj funkcje trybu AP	Sieci kratowe
Funkcje anteny	Odlączana antena
Dołączona antena	Tak
Przeznaczenie	Pręt, Ściana

Typ MIMO	Multi User MIMO
Sterowanie pasmem	Tak
Tryby pracy	Wireless Access Point, Wireless Router, Wireless Extender, WISP
MIMO	Tak
System operacyjny	Microso? Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Taktowanie procesora	880 MHz
Limit częstotliwości	Tak
Wielkość pamięci flash	16 MB
Typ anteny	Zewnętrzny
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Zakres częstotliwości	80 MHz
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3af
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Ilość anten	2
5 GHz	Tak
Zestaw do montażu	Tak
2,4 GHz	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Zestaw układów	MT7621DA+MT7613B+MT7603E
Pojemność pamięci wewnętrznej	128 MB
Przycisk reset	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Napięcie operacyjne	24 - 57 V
Procesor wbudowany	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Przycisk WPS	Tak
Wysokość anteny	19,8 cm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Szerokość anteny	2,16 cm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s

Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Głębokość anteny	1,55 cm

Opis produktu

- Gwarancja: G024M