

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/acces-point-cudy-ap1300-outdoor-p-339029.html>



Acces Point CUDY AP1300 Outdoor

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 280,99 zł |
| Cena netto | 228,45 zł |
| Numer katalogowy | KILCUDACC0009 |
| Kod producenta | AP1300 Outdoor |
| Kod EAN | 6971690792893 |
| Tryby pracy | Wireless Access Point, Wireless Router, Wireless Extender, WISP |
| Sterowanie pasmem | Tak |
| System operacyjny | Microso? Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux |
| MIMO | Tak |
| Taktowanie procesora | 880 MHz |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Wielkość pamięci flash | 16 MB |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Zakres częstotliwości | 80 MHz |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3at,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.3af |
| Izolacja bezprzewodowa | Tak |
| Ilość anten | 2 |
| 5 GHz | Tak |
| Zestaw do montażu | Tak |
| 2,4 GHz | Tak |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP65 |
| Zestaw układów | MT7621DA+MT7613B+MT7603E |
| Pojemność pamięci wewnętrznej | 128 MB |
| Przycisk reset | Tak |
| Skrócona instrukcja obsługi | Tak |

| | |
|--|---|
| Napięcie operacyjne | 24 - 57 V |
| Procesor wbudowany | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s,1000 Mbit/s |
| Przycisk WPS | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wysokość anteny | 19,8 cm |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 867 Mbit/s |
| Szerokość anteny | 2,16 cm |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Głębokość anteny | 1,55 cm |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Ostrzeżenia | Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą. |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| 6 GHz | Nie |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK,WPA2-PSK |
| BeamForming | Tak |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -20 - 60 °C |
| Szybki roaming | Tak |
| Wysokość produktu | 240 mm |
| Maksymalny zakres zewnętrzny | 170 m |
| Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE) | Active PoE,Passive PoE |
| Szerokość produktu | 100 mm |
| Adapter PoE w zestawie | Tak |
| Głębokość produktu | 53,7 mm |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID) | Multiple SSIDs |
| Kolor produktu | Biały |
| Obsługa PoE | Tak |
| Dopasuj funkcje trybu AP | Sieci kratowe |
| Funkcje anteny | Odłączana antena |
| Dołączona antena | Tak |

Przeznaczenie

Pręt, Ściana

Typ MIMO

Multi User MIMO

Opis produktu

- Gwarancja: G024M