Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-tenda-i21-ieee-802-11-a-b-g-n-ac-p-196047.html



# Access Point bezprzewodowy Tenda i21 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **230,99 zł** |
| Cena netto | **187,80 zł** |
| Numer katalogowy | **KILTDAACC0005** |
| Kod producenta | **i21** |
| Kod EAN | **6932849429367** |
| Zabezpieczenia | **WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK** |
| Funkcje dodatkowe | **Multi SSID, VLAN, Wi-Fi multimedia (WMM)** |
| Kolor główny | **Biały** |
| Liczba portów RJ-45 | **1 x RJ-45** |
| Kod producenta | **i21** |
| Dodatkowe informacje | **Dioda LED, Ethernet port: 1x 10/100 Base TX, Łączna szybkość transmisji danych do 1167 Mb/s, Moc nadawania wynosi 100 mW dla pasma 2,4 GHz oraz 64 mW dla 5 GHz, Montaż: ścienny, sufitowy, Obsługa do 70 użytkowników, Pobór mocy:** |
| Rodzaj anteny | **Dookólna** |
| Typ anteny | **Wewnętrzny** |
| Zawartość zestawu | **Access point** |
| Waga | **540 g** |
| Ostrzeżenia | **Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.** |
| Szerokość | **184 mm** |
| Ilość sztuk | **1** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g** |
| Wysokość | **184 mm** |
| MIMO | **Tak** |
| Przycisk reset | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Głębokość | **38 mm** |
| Umieszczenie | **Sufit,Ściana** |
| 5 GHz | **Tak** |
| Liczba dołączonych produktów | **1 szt.** |
| 2,4 GHz | **Tak** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **100 Mbit/s,10 Mbit/s** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | **1167 Mbit/s** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **10 - 90%** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-30 - 70 °C** |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **WPA-PSK,WPA,WEP,WPA2-PSK** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-10 - 40 °C** |
| Wysokość produktu | **38 mm** |
| Szerokość produktu | **184 mm** |
| Głębokość produktu | **184 mm** |
| Diody LED | **System** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| Standard WiFi | **IEEE 802.11 a/b/g/n/ac** |
| Pasmo | **2,4 GHz, 5 GHz** |
| Przeznaczenie | **Sufit, Ściana** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M