Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 15:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-tenda-i9-ieee-802-11-b-g-n-p-196046.html



Access Point bezprzewodowy Tenda i9 (IEEE 802.11 b/g/n)

Cena brutto	**162,99 zł**
Cena netto	**132,51 zł**
Numer katalogowy	**KILTDAACC0004**
Kod producenta	**i9**
Kod EAN	**6932849429510**
5 GHz	**Nie**
Certyfikaty	**FCC/CE/RoHS**
2,4 GHz	**Tak**
Zakres częstotliwości	**533 Mhz**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**2 dBi**
Zawartość zestawu	**Access point**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Waga	**581 g**
Szerokość	**184 mm**
Serwer DHCP	**Tak**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Wysokość	**184 mm**
Klient DHCP	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s**
Głębokość	**38 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Ilość anten	**2**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**300 Mbit/s**
Przycisk reset	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Maksymalne zużycie mocy	**8 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**10 - 90%**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-30 - 70 °C**

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WEP,WPA-PSK,WPA,WPA2,WPA2-PSK**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 40 °C**
Wysokość produktu	**38 mm**
Szerokość produktu	**184 mm**
Głębokość produktu	**184 mm**
Diody LED	**System**
Szerokość pasma	**24 GHz**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa PoE	**Tak**
Standard WiFi	**IEEE 802.11 b/g/n**
Pasmo	**2,4 GHz**
Prąd wyjściowy	**1 A**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
Zabezpieczenia	**WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK**
Ostrzeżenia	**Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.**
Funkcje dodatkowe	**Filtrowanie adresów MAC, Multi SSID, VLAN, Wi-Fi multimedia (WMM)**
Moc nadajnika	**20 dBmW**
Kolor główny	**Biały**
Pobór mocy (max)	**8 W**
Liczba portów RJ-45	**1 x RJ-45**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Kod producenta	**i9**
Umieszczenie	**Sufit, Ściana**
Dodatkowe informacje	**Dioda LED, Ethernet port: 1x 10/100 Base TX, Maksymalna szybkość połączenia bezprzewodowego: 300 Mb/s, Moc transmisji: 20±1.5dbm, Montaż: ścienny, sufitowy, Pobór mocy:**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Rodzaj anteny	**Dookólna**
Ilość wsparć SSID	**4**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M