

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-deco-x20-3-pack-p-251062.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Access Point bezprzewodowy WiFi Deco X20 (3-pack)

Cena brutto	814,99 zł
Cena netto	662,59 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0051
Kod producenta	KILTPLACC0051
Kod EAN	6935364086947
Maksymalny zasięg	540 m2
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1775 Mbit/s
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ produktu	System siatki
Ethernet WAN	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50-60 Hz
Typ anteny	Wewnętrzny
Dostęp dla gości	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	1 A
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Napięcie wejściowe adaptera AC	100-240 V
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Częstotliwość adaptera AC	50-60 Hz
Ilość anten	4
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Number of units included	3 szt.
Przycisk reset	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 10.0,Android 5.0,iOS 9.1,iOS 11.0,Android 6.0,Android 4.4,Android 7.1,Android 7.0,iOS 9.3,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,Android 5.1,iOS 12,iOS 11.4
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Procesor wbudowany	Tak

Funkcje kontroli rodzicielskiej	Na dobranoc, Filtr zawartości, Profile specjalne, Family time, Pause the Internet, Kontrola czasu, Weekly/monthly reports
Kabel Ethernet	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
BeamForming	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Number of guest networks (5 GHz)	1
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Number of guest networks (2.4 GHz)	1
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n)
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,Android 7.0,Android 5.1,iOS 12,Android 5.0,iOS 9.1,iOS 10.0,iOS 11.0,iOS 9.3,Android 7.1.2,Android 8.0,Android 6.0,iOS 11.4,Android 4.4,Android 7.1
Technologia Intelligent mesh	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Kabel sieciowy	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA3,WPA-PSK,WPA2-PSK
Kontrola rodzicielska	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kolor obudowy	Biały
Wysokość produktu	114 mm

Prąd wejściowy zasilacza	0,4 A
Szerokość produktu	110 mm
Moc nadawania	FCC:
Głębokość produktu	110 mm
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Diody LED	Zasilanie
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Wysokość opakowania	125 mm
Sterowanie pasmem	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,25 kg
Zabezpieczenie firewall	SPI
Szerokość opakowania	369 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1201 Mbit/s
Głębokość opakowania	276,5 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	574 Mbit/s
Kolor produktu	Biały
Serwer DHCP	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Obsługa PoE	Nie
Klient DHCP	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 36 miesięcy