

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-tp-link-deco-m4-1-pack-300-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-p-205444.html>



Access Point bezprzewodowy WiFi TP-LINK DECO M4 1-PACK (300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	181,99 zł
Cena netto	147,96 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0038
Kod producenta	DECO M4 1-PACK
Kod EAN	6935364084394
Napięcie operacyjne	12 V
Gniazdo karty SIM	Nie
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Przycisk reset	Tak
Klient DHCP	Tak
3G	Nie
Serwer DHCP	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Dostęp dla gości	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Ethernet WAN	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Filtrowanie URL	Tak
Kod producenta	DECO M4 1-PACK
Szerokość produktu	90,7 mm
Kolor główny	Biały
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rodzaj zasilania	DC

Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zabezpieczenia	WPA2-PSK, WPA-PSK
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a
Port USB	Tak
Kolor produktu	Biały
Szerokość	90.7 mm
Przewody	LAN (RJ-45)
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Waga wraz z opakowaniem	980 g
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Diody LED	Zasilanie, Status
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 5.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 12,Android 6.0,iOS 13,iOS 11.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 8.0,iOS 10.0
Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Zabezpieczenie firewall	SPI
Kabel Ethernet	Tak
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Kolor obudowy	Biały
Kabel sieciowy	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Stałe IP	Tak
Firewall	Tak
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak

Przekierowanie portów	Tak
4G	Nie
Filtrowanie adresów IP	Tak
Ilość anten	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
DSL WAN	Nie
Wbudowany wyłącznik	Tak
Filtrowanie	Tak
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Głębokość produktu	90,7 mm
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Wysokość produktu	190 mm
Typ produktu	Mesh router
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK
Funkcje dodatkowe	Automatyczna aktualizacja oprogramowania, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Sieć dla gości, Zapora sieciowa SPI, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Prąd wyjściowy	1,2 A
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wysokość	190 mm
Głębokość opakowania	241 mm
Zawartość zestawu	Access point, Kabel RJ-45, Przewodnik szybkiej instalacji x 1, Zasilacz
Szerokość opakowania	225 mm
Typ anteny	Wewnętrzny
Wysokość opakowania	105 mm
Lampka kontrolna	Tak
BeamForming	Tak
Number of units included	1 szt.
Kreator instalacji internetowej	Tak

Compliance certificates	CE,RoHS
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Liczba dołączonych adapterów	1 szt.
Kontrola rodzicielska	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Dynamiczny adres IP	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1

Opis produktu

- Gwarancja: G036M