

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-tp-link-deco-m4-1-pack-300-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-p-205444.html>



Access Point bezprzewodowy WiFi TP-LINK DECO M4 1-PACK (300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	181,99 zł
Cena netto	147,96 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0038
Kod producenta	DECO M4 1-PACK
Kod EAN	6935364084394
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Number of units included	1 szt.
Lampka kontrolna	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 5.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 12,Android 6.0,iOS 13,iOS 11.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 8.0,iOS 10.0
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
BeamForming	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Gniazdo karty SIM	Nie
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Zawartość zestawu	Access point, Kabel RJ-45, Przewodnik szybkiej instalacji x 1, Zasilacz
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Stałe IP	Tak

Szerokość	90.7 mm
Firewall	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dynamiczny adres IP	Tak
Wysokość	190 mm
Filtrowanie URL	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Filtrowanie	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA-PSK
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Ethernet WAN	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kabel sieciowy	Tak
DSL WAN	Nie
Kontrola rodzicielska	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Wysokość produktu	190 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Szerokość produktu	90,7 mm
Kolor obudowy	Biały
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Głębokość produktu	90,7 mm
Liczba dołączonych adapterów	1 szt.
Ilość anten	2
Diody LED	Zasilanie, Status
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wysokość opakowania	105 mm
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
4G	Nie
Waga wraz z opakowaniem	980 g
Zabezpieczenie firewall	SPI
3G	Nie
Szerokość opakowania	225 mm

WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Przycisk reset	Tak
Głębokość opakowania	241 mm
Kreator instalacji internetowej	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów IP	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Serwer DHCP	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Port USB	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
Klient DHCP	Tak
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Prąd wyjściowy	1,2 A
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Napięcie operacyjne	12 V
Zabezpieczenia	WPA2-PSK, WPA-PSK
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Funkcje dodatkowe	Automatyczna aktualizacja oprogramowania, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Sieć dla gości, Zapora sieciowa SPI, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
Zasilacz sieciowy	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Kabel Ethernet	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V

Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Typ produktu	Mesh router
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Kolor główny	Biały
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Compliance certificates	CE,RoHS
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
Kod producenta	DECO M4 1-PACK

Opis produktu

- Gwarancja: G036M