

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-tp-link-deco-m4-1-pack-300-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-p-205444.html>



## Access Point bezprzewodowy WiFi TP-LINK DECO M4 1-PACK (300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	<b>181,99 zł</b>
Cena netto	<b>147,96 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLACC0038</b>
Kod producenta	<b>DECO M4 1-PACK</b>
Kod EAN	<b>6935364084394</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>300 Mbit/s</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Lampka kontrolna	<b>Tak</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Rodzaj anteny	<b>Wewnętrzna</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>867 Mbit/s</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzne</b>
Kreator instalacji internetowej	<b>Tak</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a</b>
Certyfikaty	<b>FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Zawartość zestawu	<b>Access point, Kabel RJ-45, Przewodnik szybkiej instalacji x 1, Zasilacz</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Szerokość	<b>90.7 mm</b>

Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Wysokość	<b>190 mm</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1167 Mbit/s</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,WPA-PSK</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>190 mm</b>
Gniazdo/gniazda karty pamięci	<b>Nie</b>
Szerokość produktu	<b>90,7 mm</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Głębokość produktu	<b>90,7 mm</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Zasilanie, Status</b>
Filtrowanie URL	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>105 mm</b>
Filtrowanie	<b>Tak</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>980 g</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>225 mm</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>241 mm</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>2</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Standard WiFi	<b>300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac</b>

Number of units included	<b>1 szt.</b>
Pasmo	<b>2,4 GHz, 5 GHz</b>
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>iOS 10.0,Android 6.0,Android 8.0,Android 5.0,Android 5.0,iOS 11.0,iOS 11.0,iOS 13,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 12</b>
4G	<b>Nie</b>
Prąd wyjściowy	<b>1,2 A</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
3G	<b>Nie</b>
Zabezpieczenia	<b>WPA2-PSK, WPA-PSK</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Instrukcja szybkiej instalacji	<b>Tak</b>
Funkcje dodatkowe	<b>Automatyczna aktualizacja oprogramowania, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Sieć dla gości, Zapora sieciowa SPI, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Kolor obudowy	<b>Biały</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Liczba dołączonych adapterów	<b>1 szt.</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Typ produktu	<b>Mesh router</b>
Oprogramowanie do statycznych inspekcji pakietów	<b>Tak</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy adaptera AC	<b>1,2 A</b>
Kolor główny	<b>Biały</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>12 V</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>CE,RoHS</b>

---

Napięcie wejściowe adaptera AC	<b>100 - 240 V</b>
Liczba portów RJ-45	<b>2 x RJ-45</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85171800</b>
Częstotliwość adaptera AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Kod producenta	<b>DECO M4 1-PACK</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M