Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 13:18

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-tp-link-deco-m4-3-pack-300-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-p-196181.html



Access Point bezprzewodowy WiFi TP-LINK DECO M4 3-PACK (300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	**644,99 zł**
Cena netto	**524,38 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLACC0039**
Kod producenta	**DECO M4 3-PACK**
Kod EAN	**6935364085179**
Standard WiFi	**300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Firewall	**Tak**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Prąd wyjściowy	**1,2 A**
Filtrowanie URL	**Tak**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Zabezpieczenia	**WPA2-PSK, WPA-PSK**
Filtrowanie	**Tak**
Zabezpieczenie firewall	**SPI**
Funkcje dodatkowe	**Automatyczna aktualizacja oprogramowania, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Sieć dla gości, Zapora sieciowa SPI, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne**
Ethernet WAN	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
DSL WAN	**Nie**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**

Typ produktu	**System siatki**
Dostęp dla gości	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6,IPv4, IPv6**
Kolor główny	**Biały**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Liczba portów RJ-45	**2 x RJ-45**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n**
Serwer DHCP	**Tak**
Kod producenta	**DECO M4 3-PACK**
Ilość anten	**2**
Przekierowanie portów	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Lampka kontrolna	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1167 Mbit/s**
Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**
4G	**Nie**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
3G	**Nie**
Połączenie USB 3G/4G	**Tak**
Certyfikaty	**FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Kabel Ethernet	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Zawartość zestawu	**Access point x 3, Kabel RJ-45, Przewodnik szybkiej instalacji x 1, Zasilacz x 3**
Przycisk reset	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Szerokość	**90.7 mm**

Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Wysokość	**190 mm**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Liczba urządzeń w zestawie	**3 szt.**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,WPA2-PSK**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**1,2 A**
Number of units included	**3 szt.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Napięcie wejściowe adaptera AC	**100 - 240 V**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 8.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 6.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 10.0,iOS 13,iOS 9.0,Android 9.0**
Wysokość produktu	**190 mm**
Częstotliwość adaptera AC	**50 - 60 Hz**
BeamForming	**Tak**
Szerokość produktu	**90,7 mm**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Głębokość produktu	**90,7 mm**
Liczba dołączonych produktów	**3 szt.**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Diody LED	**Zasilanie, Status**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Stałe IP	**Tak**
Wysokość opakowania	**160 mm**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
Dynamiczny adres IP	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**2,48 kg**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85171800**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE**
Waga produktu	**1,33 kg**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**

Kabel sieciowy	**Tak**
Szerokość opakowania	**353 mm**
Karta sieciowa	**Tak**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Kolor obudowy	**Biały**
Głębokość opakowania	**235 mm**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Prąd wejściowy zasilacza	**0,4 A**
Kolor produktu	**Biały**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Moc nadawania	**FCC:**
Port USB	**Nie**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android 5.1,iOS 12,iOS 13,Android 4.4,Android 7.1,Android 6.0,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 9.3,iOS 11.4,Android 7.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,iOS 11.0,Android 5.0,iOS 9.1,iOS 10.0**
Liczba dołączonych adapterów	**3 szt.**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M