

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-tp-link-deco-m4-3-pack-300-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-p-196181.html>



Access Point bezprzewodowy WiFi TP-LINK DECO M4 3-PACK (300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	507,99 zł
Cena netto	413,00 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0039
Kod producenta	DECO M4 3-PACK
Kod EAN	6935364085179
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Prąd wejściowy zasilacza	0,4 A
Kontrola rodzicielska	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Dynamiczny adres IP	Tak
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Filtrowanie adresów IP	Tak
BeamForming	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Number of units included	3 szt.
Zabezpieczenie firewall	SPI
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Kabel Ethernet	Tak
Diody LED	Zasilanie, Status
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Szerokość produktu	90,7 mm
Typ produktu	System siatki
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Funkcje dodatkowe	Automatyczna aktualizacja oprogramowania, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Sieć dla gości, Zapora sieciowa SPI, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne

Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Prąd wyjściowy	1,2 A
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Wysokość	190 mm
Głębokość opakowania	235 mm
Zawartość zestawu	Access point x 3, Kabel RJ-45, Przewodnik szybkiej instalacji x 1, Zasilacz x 3
Szerokość opakowania	353 mm
Typ anteny	Wewnętrzny
Waga wraz z opakowaniem	2,48 kg
Lampka kontrolna	Tak
Filtrowanie URL	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Gniazdko karty SIM	Nie
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Przycisk reset	Tak
Klient DHCP	Tak
3G	Nie
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Dostęp dla gości	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Ethernet WAN	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Moc nadawania	FCC:
Kolor obudowy	Biały
Kabel sieciowy	Tak
Zgodność z zasadami	Tak

zrównoważonego rozwoju	
Stałe IP	Tak
Serwer DHCP	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IPv4, IPv6
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 8.0, Android 5.0, Android 5.0, Android 6.0, iOS 11.0, iOS 11.0, Android 4.0, Android 7.0, Android 7.0, Android 7.0, iOS 10.0, iOS 13, iOS 9.0, Android 9.0
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Typ połączenia WAN	RJ-45
Kod producenta	DECO M4 3-PACK
Głębokość produktu	90,7 mm
Kolor główny	Biały
Wysokość produktu	190 mm
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK, WPA2-PSK
Zabezpieczenia	WPA2-PSK, WPA-PSK
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android 5.1, iOS 12, iOS 13, Android 4.4, Android 7.1, Android 6.0, Android 7.1.2, Android 8.0, iOS 9.3, iOS 11.4, Android 7.0, iOS 9.0, iOS 9.2, Android 9.0, iOS 11.0, Android 5.0, iOS 9.1, iOS 10.0
Port USB	Nie
Kolor produktu	Biały
Szerokość	90.7 mm
Przewody	LAN (RJ-45)
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Waga produktu	1,33 kg

Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Wysokość opakowania	160 mm
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Firewall	Tak
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Przekierowanie portów	Tak
4G	Nie
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ilość anten	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
DSL WAN	Nie
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Filtrowanie	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M