

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-tp-link-deco-m4-3-pack-300-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-p-196181.html>



Access Point bezprzewodowy WiFi TP-LINK DECO M4 3-PACK (300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	507,99 zł
Cena netto	413,00 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0039
Kod producenta	DECO M4 3-PACK
Kod EAN	6935364085179
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Zabezpieczenie firewall	SPI
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Prąd wyjściowy	1,2 A
Przewodowa sieć lan	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Zabezpieczenia	WPA2-PSK, WPA-PSK
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IPv4, IPv6
Funkcje dodatkowe	Automatyczna aktualizacja oprogramowania, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Sieć dla gości, Zapora sieciowa SPI, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11 a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Filtrowanie adresów IP	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Serwer DHCP	Tak
Typ produktu	System siatki
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android 5.1,iOS 12,iOS 13,Android 4.4,Android 7.1,Android 6.0,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 9.3,iOS 11.4,Android 7.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,iOS 11.0,Android 5.0,iOS 9.1,iOS 10.0
Przekierowanie portów	Tak
Kolor główny	Biały
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Klient DHCP	Tak
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Gniazdo karty SIM	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Kod producenta	DECO M4 3-PACK
Firewall	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Lampka kontrolna	Tak
Filtrowanie URL	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Filtrowanie	Tak
Kabel Ethernet	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Ethernet WAN	Tak
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
DSL WAN	Nie
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Zawartość zestawu	Access point x 3, Kabel RJ-45, Przewodnik szybkiej instalacji x 1, Zasilacz x 3

Dostęp dla gości	Tak
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Szerokość	90.7 mm
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Number of units included	3 szt.
Wysokość	190 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 8.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 6.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 10.0,iOS 13,iOS 9.0,Android 9.0
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ilość anten	2
BeamForming	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
4G	Nie
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Wysokość produktu	190 mm
3G	Nie
Stałe IP	Tak
Szerokość produktu	90,7 mm
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Dynamiczny adres IP	Tak
Głębokość produktu	90,7 mm
Przycisk reset	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Diody LED	Zasilanie, Status
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Wysokość opakowania	160 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kabel sieciowy	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,48 kg

Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kontrola rodzicielska	Tak
Waga produktu	1,33 kg
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Szerokość opakowania	353 mm
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Kolor obudowy	Biały
Przewody	LAN (RJ-45)
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Prąd wejściowy zasilacza	0,4 A
Głębokość opakowania	235 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Moc nadawania	FCC:
Kolor produktu	Biały
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Port USB	Nie
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M