

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-tp-link-deco-m4-3-pack-300-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-p-196181.html>



Access Point bezprzewodowy WiFi TP-LINK DECO M4 3-PACK (300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	520,99 zł
Cena netto	423,57 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0039
Kod producenta	DECO M4 3-PACK
Kod EAN	6935364085179
Szerokość produktu	90,7 mm
Gniazdo karty SIM	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Klient DHCP	Tak
Głębokość produktu	90,7 mm
Firewall	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Filtrowanie URL	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Diody LED	Zasilanie, Status
Filtrowanie	Tak
Kabel Ethernet	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Wysokość opakowania	160 mm
Ethernet WAN	Tak
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,48 kg
DSL WAN	Nie
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS

Waga produktu	1,33 kg
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Szerokość opakowania	353 mm
Dostęp dla gości	Tak
Number of units included	3 szt.
Przewody	LAN (RJ-45)
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 8.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 6.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 10.0,iOS 13,iOS 9.0,Android 9.0
Głębokość opakowania	235 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
BeamForming	Tak
Kolor produktu	Biały
Ilość anten	2
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Port USB	Nie
4G	Nie
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
3G	Nie
Stałe IP	Tak
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Dynamiczny adres IP	Tak
Prąd wyjściowy	1,2 A
Przycisk reset	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Zabezpieczenia	WPA2-PSK, WPA-PSK
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Funkcje dodatkowe	Automatyczna aktualizacja oprogramowania, Kontrola

	rodzicielska, MU-MIMO, Sieć dla gości, Zapora sieciowa SPI, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kabel sieciowy	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Kontrola rodzicielska	Tak
Typ produktu	System siatki
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Kolor obudowy	Biały
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Prąd wejściowy zasilacza	0,4 A
Kolor główny	Biały
Napięcie operacyjne	12 V
Moc nadawania	FCC:
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Kod producenta	DECO M4 3-PACK
Zasilacz sieciowy	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Lampka kontrolna	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Zabezpieczenie firewall	SPI
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Zawartość zestawu	Access point x 3, Kabel RJ-45, Przewodnik szybkiej instalacji x 1, Zasilacz x 3
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%

Szerokość	90.7 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wysokość	190 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6,IPv4, IPv6
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Serwer DHCP	Tak
Wysokość produktu	190 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android 5.1,iOS 12,iOS 13,Android 4.4,Android 7.1,Android 6.0,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 9.3,iOS 11.4,Android 7.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,iOS 11.0,Android 5.0,iOS 9.1,iOS 10.0
Przekierowanie portów	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M