

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-bezprzewodowy-wifi-tp-link-deco-m4-3-pack-300-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-p-196181.html>



Access Point bezprzewodowy WiFi TP-LINK DECO M4 3-PACK (300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	520,99 zł
Cena netto	423,57 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0039
Kod producenta	DECO M4 3-PACK
Kod EAN	6935364085179
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Zawartość zestawu	Access point x 3, Kabel RJ-45, Przewodnik szybkiej instalacji x 1, Zasilacz x 3
Przewodowa sieć lan	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Szerokość	90.7 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IPv4, IPv6
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Wysokość	190 mm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK, WPA2-PSK
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Serwer DHCP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Przekierowanie portów	Tak
Wysokość produktu	190 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Obsługiwane operacyjne systemy	Android 5.1, iOS 12, iOS

komórkowe	13,Android 4.4,Android 7.1,Android 6.0,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 9.3,iOS 11.4,Android 7.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,iOS 11.0,Android 5.0,iOS 9.1,iOS 10.0
Klient DHCP	Tak
Szerokość produktu	90,7 mm
Gniazdo karty SIM	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Głębokość produktu	90,7 mm
Firewall	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Diody LED	Zasilanie, Status
Filtrowanie URL	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Wysokość opakowania	160 mm
Filtrowanie	Tak
Kabel Ethernet	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Waga wraz z opakowaniem	2,48 kg
Ethernet WAN	Tak
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Waga produktu	1,33 kg
DSL WAN	Nie
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Szerokość opakowania	353 mm
Dostęp dla gości	Tak
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Przewody	LAN (RJ-45)
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Number of units included	3 szt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 8.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 6.0,iOS

	11.0,iOS 11.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 10.0,iOS 13,iOS 9.0,Android 9.0
Głębokość opakowania	235 mm
Ilość anten	2
BeamForming	Tak
Kolor produktu	Biały
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
4G	Nie
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Port USB	Nie
Stałe IP	Tak
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
3G	Nie
Dynamiczny adres IP	Tak
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Prąd wyjściowy	1,2 A
Przycisk reset	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Zabezpieczenia	WPA2-PSK, WPA-PSK
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Funkcje dodatkowe	Automatyczna aktualizacja oprogramowania, Kontrola rodzicielska, MU-MIMO, Sieć dla gości, Zapora sieciowa SPI, Zarządzanie lokalne, Zarządzanie zdalne
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Kabel sieciowy	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Kontrola rodzicielska	Tak
Typ produktu	System siatki
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Kolor obudowy	Biały

Kolor główny	Biały
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Prąd wejściowy zasilacza	0,4 A
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Napięcie operacyjne	12 V
Moc nadawania	FCC:
Kod producenta	DECO M4 3-PACK
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Lampka kontrolna	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85171800
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Zabezpieczenie firewall	SPI
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC

Opis produktu

- Gwarancja: G036M