

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-cpe-tenda-o3-2-4-ghz-p-196094.html>

Access Point CPE Tenda O3 (2,4 GHz)

Cena brutto	168,99 zł
Cena netto	137,39 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0048
Kod producenta	O3
Kod EAN	6932849429015
Przeznaczenie	Ściana
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Serwer DHCP	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Standard WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz	Tak
Głębokość	270 mm
Obsługa PoE	Tak
Czułość odbiorcy	MCS0: -88dBm MCS7: -72dBm
Szerokość	94 mm
Szerokość pasma	2,4 GHz
Pobór mocy (max)	6 W
Zawartość zestawu	PoE Injector, Przewodnik szybkiej instalacji x 1, Zasilacz, Zewnętrzny CPE
Diody LED	LAN,Sieć WAN,Zasilanie
Moc nadajnika	29 dBmW
Rodzaj anteny	Kierunkowa
Szerokość produktu	270 mm
Dodatkowe informacje	2 porty Ethernet 10/100Mbps, Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Diody LED: PoE/LAN,LED1,LED2,LED3, Kąt promieniowania anteny: poziomo: 60°, w pionie: 30°, Norma szczelności IP64, Pobór mocy: 4.3W, Przycisk reset, Regulacja mocy transmisji co 1 dBm, Temperatura p
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 55 °C

Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Maksymalne zużycie mocy	6 W
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Funkcje dodatkowe	APSD, DHCP, DynDNS, Obsługa VPN, VLAN
Wewnętrzny	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Maksymalna szybkość przesyłania danych	150 Mbit/s
Prąd wyjściowy	1 A
Klient DHCP	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Pasmo	2,4 GHz
Poziom wzmocnienia anteny (max)	12 dBi
Moc anteny	12 dBi
5 GHz	Nie
Wysokość	67 mm
Kolor produktu	Biały
Umieszczenie	Ściana
Waga	500 g
Przewody	LAN (RJ-45)
Adapter PoE w zestawie	Tak
Certyfikaty	FCC / CE / RoHS
Głębokość produktu	94,9 mm
Maksymalny zakres zewnętrzny	5000 m
Liczba użytkowników	15 użyt.
Wysokość produktu	67,5 mm
Kod producenta	O3
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK, WPA, WPA2
Kolor główny	Biały
Przycisk reset	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Zabezpieczenia	WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
Stopień ochrony IP	IP64

Opis produktu

- Gwarancja: G036M