

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-cpe-tenda-o6-5-ghz-p-196095.html>



Access Point CPE Tenda O6 (5 GHz)

Cena brutto	302,99 zł
Cena netto	246,33 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0049
Kod producenta	O6
Kod EAN	6932849429206
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 55 °C
Wysokość produktu	270 mm
Szerokość produktu	94,9 mm
Głębokość produktu	67,5 mm
Diody LED	Status
Prąd wejściowy	0.5 A
Kolor produktu	Biały
Obsługa PoE	Tak
Moc anteny	16 dBi
Standard WiFi	IEEE 802.11 ac/n/a
Pasmo	5 GHz
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Moc nadajnika	1 dBmW
Przeznaczenie	Ściana
Pobór mocy (max)	9 W
Zabezpieczenia	Kontrola dostępu, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	433 Mbit/s
Funkcje dodatkowe	APSD, DHCP, DynDNS, Obsługa VPN, SSID, Wi-Fi multimedia (WMM)
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Kolor główny	Biały
Umieszczenie	Ściana
5 GHz	Tak
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
2,4 GHz	Tak

Kod producenta	O6
Wewnętrzny	Nie
Poziom wzmocnienia anteny (max)	16 dBi
Dodatkowe informacje	1 x port GE PoE/WAN/LAN, Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, Diody LED: LAN, LED1, LED2, LED3, Kąt promieniowania anteny: poziomo: 30°, pionowo: 15°, Maksymalna szybkość połączenia bezprzewodowego: 433 Mb/s, Maksymalny pobór mocy: 9 W, Norma szczelności IP64, Pro
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Serwer DHCP	Tak
Rodzaj anteny	Kierunkowa, Wewnętrzna
Przycisk reset	Tak
Klient DHCP	Tak
Napięcie	24 V
Maksymalne zużycie mocy	9 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
Certyfikaty	FCC/CE/RoHS
Napięcie wejściowe AC	24 V
Ilość anten	1
Zakres częstotliwości	35 Mhz
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Stopień ochrony IP	IP67
Zawartość zestawu	Zewnętrzny CPE
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Waga	600 g
Pasmo częstotliwości	5 GHz
Szerokość	94 mm
Wysokość	67 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Głębokość	270 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	433 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: G036M