Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-cudy-ap3000-p-337215.html



Access Point CUDY AP3000

Cena brutto	**430,99 zł**
Cena netto	**350,40 zł**
Numer katalogowy	**KILCUDACC0008**
Kod producenta	**CUDY AP3000**
Kod EAN	**6971690792978**
Głębokość produktu	**232 mm**
Kolor produktu	**Biały**
Ostrzeżenia	**Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.**
Obsługa PoE	**Tak**
6 GHz	**Nie**
Przeznaczenie	**Sufit, Ściana**
BeamForming	**Tak**
Tryby pracy	**Wireless Access Point, Wireless Router, Wireless Extender, WISP**
Szybki roaming	**Tak**
System operacyjny	**Microso Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Taktowanie procesora	**1300 MHz**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Active PoE**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**574 Mbit/s**
Airtime Fairness (ATF)	**Tak**
Zakres częstotliwości	**160 MHz**
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	**Multiple SSIDs**
Limit częstotliwości	**Tak**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**

Sterowanie pasmem	**Tak**
Metoda rozszerzenia obrazu	**OFDMA**
MIMO	**Tak**
5 GHz	**Tak**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**2402 Mbit/s**
2,4 GHz	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.3at,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax**
Ilość anten	**5**
Zestaw do montażu	**Tak**
Zestaw układów	**MT7981BA+MT7976CN+RTL8221B**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**2500 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**2976 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,WPA-PSK,WPA3-SAE**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**57,1 mm**
Szerokość produktu	**232 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M