

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-cudy-ap3000-p-337215.html>



## Access Point CUDY AP3000

Cena brutto	<b>319,99 zł</b>
Cena netto	<b>260,15 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILCUDACC0008</b>
Kod producenta	<b>CUDY AP3000</b>
Kod EAN	<b>6971690792978</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.</b>
Typ MIMO	<b>Multi User MIMO</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>574 Mbit/s</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Antena dookólna</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11a,IEEE 802.3at,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax</b>
Głębokość produktu	<b>232 mm</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>57,1 mm</b>
Metoda rozszerzenia obrazu	<b>OFDMA</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK,WPA3-SAE,WPA2-PSK</b>
Limit częstotliwości	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	<b>2402 Mbit/s</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>2976 Mbit/s</b>
Sterowanie pasmem	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>2500 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Zakres częstotliwości	<b>160 MHz</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>

Taktowanie procesora	<b>1300 MHz</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Tryby pracy	<b>Wireless Access Point, Wireless Router, Wireless Extender, WISP</b>
6 GHz	<b>Nie</b>
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	<b>Multiple SSIDs</b>
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	<b>Active PoE</b>
Szybki roaming	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Sufit, Ściana</b>
Ilość anten	<b>5</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>232 mm</b>
5 GHz	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Airtime Fairness (ATF)	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzne</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
System operacyjny	<b>Microso Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux</b>
Zestaw układów	<b>MT7981BA+MT7976CN+RTL8221 B</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M