

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-d-link-dwl-2600ap-e-300-mb-s-802-11-b-g-n-p-202557.html>



Access Point D-Link DWL-2600AP/E (300 Mb/s - 802.11 b/g/n)

Cena brutto	437,99 zł
Cena netto	356,09 zł
Numer katalogowy	SIEDLIBAK0036
Kod producenta	DWL-2600AP/E
Kod EAN	790069379062
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Produkty na palecie (morze)	450 szt.
Obsługa PoE	Tak
Długość brutto palety	110 cm
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11 b/g/n
Wysokość palety (powietrze)	136,7 cm
Wysokość palety (morze)	198,3 cm
Pasmo	2,4 GHz
Wysokość kartonu dostawczego	30,8 cm
Zabezpieczenia	WPA, WPA2
Waga netto kartonu dostawczego	3,15 kg
Funkcje dodatkowe	Automatyczny wybór kanału, Fałszywe wykrywanie AP, Filtrowanie adresów MAC, Izolacja stacji, Konfiguracja lokalnego magazynu, QoS, Scentralizowana wysyłka oprogramowania układowego, Scentralizowane zarządzanie, WDS, Wizualizowane narzędzie do zarządzania
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Waga brutto palety (powietrze)	239 kg
Kolor główny	Biały
Serwer DHCP	Tak
Waga brutto palety (morze)	349,3 kg
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Klient DHCP	Tak

Szerokość kartonu dostawczego	22,5 cm
Kod producenta	DWL-2600AP/E
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Ilość na palecie (powietrze)	300 szt.
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Wewnętrzny	Nie
Długość kartonu do wysyłki	36,4 cm
Typ anteny	Wewnętrzne
Wskaźnik LED zasilania	Tak
2,4 GHz	Tak
Napięcie	100 - 240 V
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Certyfikaty	FCC, CE, C-tick, IC, VCCI, NCC, TELECOM, Wi-Fi
Szerokość	160 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Wysokość	45 mm
Wymiary produktu (SxGxW)	160 x 160 x 45 mm
Głębokość	160 mm
Pasma częstotliwości	2.4 - 2.4835 GHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA, WPA2
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Wysokość produktu	45 mm
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Szerokość produktu	160 mm
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F

Głębokość produktu	160 mm
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Diody LED	Tak
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Wysokość opakowania	68 mm
Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej)	3,66 kg
Waga wraz z opakowaniem	630 g
Szerokość brutto palety	120 cm
Waga produktu	240 g
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (powietrze)	60 szt.
Szerokość opakowania	208 mm
Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę (morze)	90 szt.
Głębokość opakowania	274 mm
Kolor produktu	Biały
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną)	5 szt.

Opis produktu

- Gwarancja: F024M