

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-draytek-vigorap-912c-p-360856.html>

Access Point DrayTek VigorAP 912C



Cena brutto	500,99 zł
Cena netto	407,31 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ313
Kod producenta	2115431
Kod EAN	4710484740502
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ilość sztuk	1
Pasma częstotliwości	2.4 - 5.8 GHz
Śledzenie DHCP	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Autonegocjacja w trybie Duplex	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1200 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS,PEAP,SNMP,SNMPv2,WPA 3-PSK,WPA3,WPA2,SNMPv3,802.1x RADIUS,EAP-TLS,WPS,WPA2-PSK
Interfejs wiersza polecenia (CLI)	Tak
Wysokość produktu	42 mm
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Szerokość produktu	162 mm
Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS)	Tak
Głębokość produktu	162 mm
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Waga produktu	300 g
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Rodzaj opakowania	Pudełko
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs,Hidden SSID
Przewody	LAN (RJ-45)
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	866 Mbit/s

Kolor produktu	Biały
Funkcje IPv4 i IPv6	IPv6 portal, IPv6 Telnet, IPv4/IPv6 access-control list (ACL)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługa PoE	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Automatyczny wybór kanału	Tak
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Pełny duplex	Tak
Pobór mocy	10 W
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
5 GHz	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
2,4 GHz	Tak
Syslog	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Serwer DHCP	Tak
Klient DHCP	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.3af, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x
Zestaw do montażu	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Przycisk reset	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie operacyjne	12 V

Opis produktu

- Gwarancja: G024M