

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-hp-aruba-ap-535-jz336a-rw-dual-radio-4x4-4-802-11ax-internal-antennas-unified-campus-p-335113.html>



Access Point HP Aruba AP-535 JZ336A RW Dual Radio 4x4:4 802.11ax Internal Antennas Unified Campus

Cena brutto	2 846,99 zł
Cena netto	2 314,63 zł
Numer katalogowy	WLONONWCARAN03
Kod producenta	JZ336A
Kod EAN	190017232751
Obsługa PoE	Tak
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Obsługa MACsec	Nie
Zastosowanie	Wewnątrz
Zarządzanie punktami dostępowymi	On-premises; Public Cloud; Virtual Private Cloud (VPC); as a Service
Kensington Lock	Tak
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Liczba portów USB 2.0	1
Certyfikaty zgodności	ISED,Federalna Komisja Łączności (FCC),Dyrektywa niskonapięciowa (LVD),Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Inne połączenia	E0, E1: Ethernet port (RJ-45) Serial console interface (proprietary, micro-B USB physical jack) USB 2.0 host interface (Type A connector) Kensington security slot
Modulacja	64-QAM,QPSK,1024-QAM,CCK,16-QAM,256-QAM,BPSK
Waga (imperialna)	0,998 kg (2.2 funtów)
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mbit/s

Typ anteny	Wewnętrzny
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Certyfikaty	UL2043 plenum rating Wi-Fi Alliance: Wi-Fi CERTIFIED a, b, g, n, ac Wi-Fi CERTIFIED 6 (ax) WPA, WPA2 and WPA3—Enterprise with CNSA option, Personal (SAE), Enhanced Open (OWE) WMM, WMM-PS, Wi-Fi Agile Multiband Wi-Fi CERTIFIED Location Bluetooth Special In
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	1148 Mbit/s
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDM,DSSS
5 GHz	Tak
Pobór mocy (max)	23,3 W
2,4 GHz	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5,4 dBi
MIMO	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11mc,IEEE 802.11ax
Ilość anten	4
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	5000 Mbit/s
Pasma częstotliwości	20/40 (2.4 GHz), 20/40/80/(80+80) (5 GHz), and maximum peak data rate 2.9 Gbps
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Maksymalna szybkość przesyłania danych	3550 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	5 - 93%
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 93%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2,WPA,WMM
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Wysokość produktu	57 mm
Szerokość produktu	240 mm
Głębokość produktu	240 mm
Waga produktu	1 kg

Kolor produktu

Biały

Opis produktu

- Gwarancja: G024M