

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-lancom-lw-500-ww-2-4-ghz-5-ghz-867-mbit-s-aes-eap-fast-eap-tls-eap-ttls-p-360885.html>



Access point Lancom LW-500 (WW) - 2.4 GHz - 5 GHz - 867 Mbit/s - AES - EAP-FAST - EAP-TLS - EAP-TTLS - MSCHAPv2 - PEAP - WEP - WPA - WPA2 - 10,100,100

Cena brutto	907,99 zł
Cena netto	738,20 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJ364
Kod producenta	61694
Kod EAN	4044144616945
MIMO	Tak
Typ MIMO	Multi User MIMO
Liczba identyfikatorów VLAN	4096
Ilość sztuk	1
Krótki Przedział Ochrony (GI)	Y
Pasma częstotliwości	2.4 - 2.4835, 5.15 - 5.7 GHz
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Kraj pochodzenia	Chiny
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Głębokość opakowania	290 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Szerokość opakowania	220 mm
Ilość anten	4
Wysokość opakowania	70 mm
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi
Głębokość produktu	276 mm
5 GHz	Tak
Wysokość produktu	40 mm
Ilość wsparć SSID	32
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP,EAP-TLS,AES,PEAP,EAP-TTLS,WPA,MSCHAPv2,EAP-FAST,WPA2
Materiał obudowy	Syntetyk

Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
Liczba użytkowników	512 użyt.
Sterowanie pasmem	Tak
Łączenie maksymalnego współczynnika (MRC)	Tak
6 GHz	Nie
Kod produktu celnego (TARIC)	85176200
Obsługa sieci VLAN	Tak
Modulacja	256-QAM
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Obsługa PoE	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Kolor produktu	Biały
Napięcie wejściowe AC	12 V
Przewody	LAN (RJ-45)
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Waga wraz z opakowaniem	990 g
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11d,IEEE 802.11a,IEEE 802.1x,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11h,IEEE 802.11i
Diody LED	Tak
2,4 GHz	Tak
Szerokość produktu	276 mm
Czułość odbiorcy	WLAN-1, 2.4 GHz IEEE 802.11b: -92 dBm @ 1 MBit/s, -86 dBm @ 11 MBit/s, IEEE 802.11g: -86 dBm @ 6 MBit/s, -67 dBm @ 54 MBit/s, IEEE 802.11n:-82 dBm @ MCS0/20 MHz, -66 dBm @ MCS7/20 MHz, -79 dBm @ MCS0/40 MHz, -63 dBm @ MCS7/40 MHz, -57 dBm @ MCS9/40 MHz W
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Typ anteny	Wewnętrzny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2

Opis produktu

- Gwarancja: G024M