

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-ruijie-reyee-rg-rap1200f-p-360253.html>

## Access Point Ruijie Reyee RG-RAP1200(F)

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                                    | <b>297,99 zł</b>                                            |
| Cena netto                                     | <b>242,27 zł</b>                                            |
| Numer katalogowy                               | <b>KILRUIACC0035</b>                                        |
| Kod producenta                                 | <b>RG-RAP1200(F)</b>                                        |
| Kod EAN                                        | <b>6971693271371</b>                                        |
| Pobór mocy                                     | <b>8 W</b>                                                  |
| Standardy komunikacyjne                        | <b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b> |
| Liczba użytkowników                            | <b>110 użyt.</b>                                            |
| 2,4 GHz                                        | <b>Tak</b>                                                  |
| Obsługa PoE                                    | <b>Tak</b>                                                  |
| Ilość wsparć SSID                              | <b>8</b>                                                    |
| Waga produktu                                  | <b>250 g</b>                                                |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz) | <b>866,7 Mbit/s</b>                                         |
| Szerokość produktu                             | <b>86 mm</b>                                                |
| Typ MIMO                                       | <b>Multi User MIMO</b>                                      |
| Zakres temperatur (eksploatacja)               | <b>0 - 40 °C</b>                                            |
| Moc nadawcza (CE)                              | <b>18 - 19 dBm</b>                                          |
| Zakres temperatur (przechowywanie)             | <b>-40 - 70 °C</b>                                          |
| Zakres wilgotności względnej                   | <b>5 - 95%</b>                                              |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)              | <b>2</b>                                                    |
| Zarządzanie przez stronę www                   | <b>Tak</b>                                                  |
| Stopień ochrony IP                             | <b>IP41</b>                                                 |
| Typ anteny                                     | <b>Wewnętrzny</b>                                           |
| Poziom wzmocnienia anteny (max)                | <b>2 dBi</b>                                                |
| Przeznaczenie                                  | <b>Ściana</b>                                               |
| 5 GHz                                          | <b>Tak</b>                                                  |
| Kolor produktu                                 | <b>Biały</b>                                                |
| Metoda rozszerzenia obrazu                     | <b>OFDM,DSSS</b>                                            |
| Głębokość produktu                             | <b>86 mm</b>                                                |
| MIMO                                           | <b>Tak</b>                                                  |
| Wysokość produktu                              | <b>29,3 mm</b>                                              |

|                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | <b>400 Mbit/s</b>                        |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo                     | <b>SSID, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA-PSK</b> |
| 6 GHz                                            | <b>Nie</b>                               |
| Dopuszczalna wilgotność względna                 | <b>5 - 95%</b>                           |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych           | <b>1267 Mbit/s</b>                       |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN     | <b>100 Mbit/s, 10 Mbit/s</b>             |

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M