Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:00

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-ruijie-reyee-rg-rap62-od-p-360258.html

Access Point Ruijie Reyee RG-RAP62-OD

Cena brutto	**1 011,99 zł**
Cena netto	**822,76 zł**
Numer katalogowy	**KILRUIROU0029**
Kod producenta	**RG-RAP62-OD**
Kod EAN	**6976915001293**
Diody LED	**System**
Ochrona Źródła IP (IPSG)	**Tak**
Waga produktu	**400 g**
Biała lista	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Ilość sztuk	**1**
Gniazdko wyjścia DC	**Nie**
Śledzenie DHCP	**Tak**
Obsługa PoE	**Tak**
Rodzaj kierunku anteny	**Antena dookólna**
Przeznaczenie	**Pręt, Ściana**
Czarna lista	**Tak**
Liczba użytkowników	**512 użyt.**
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	**573 Mbit/s**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Dołączona antena	**Tak**
Metoda rozszerzenia obrazu	**OFDMA**
Pobór mocy	**16 W**
Typ MIMO	**Multi User MIMO**
Roaming Wi-Fi	**Tak**
Ilość wsparć SSID	**8**
MIMO	**Tak**
Czułość odbiorcy	**11b: -91dBm(1Mbps), -88dBm(5.5Mbps),-85dBm(11Mbps) 11a/g: -89dBm(6Mbps), -80dBm(24Mbps), -76dBm(36Mbps),-71dBm(54Mbps**

	) 11n: -83dBm(MCS0),-65dBm(MCS7),-83dBm(MCS8),-65dBm(MCS15) 11ac: 20MHz: -83dBm(MCS0), -57dBm(MCS9) 11ac: 40MHz: -79dBm(MCS0), -57dBm(M
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	**2401 Mbit/s**
5 GHz	**Tak**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
2,4 GHz	**Tak**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**6,5 dBi**
Serwer DHCP	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**128 MB**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.1x,IEEE 802.11r,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ax,IEEE 802.3at,IEEE 802.3af,IEEE 802.11k**
Stopień ochrony IP	**IP65**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
Przycisk reset	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Pasmo częstotliwości	**2.4 - 5 GHz**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**2974 Mbit/s**
Zakres wilgotności względnej	**5 - 95%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 75 °C**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-AES,WPA3-SAE,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-PSK,OWE**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 65 °C**
Wysokość produktu	**35 mm**
Szerokość produktu	**200 mm**
Głębokość produktu	**70 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M