

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-cpe210-outdoor-11-mb-s-802-11b-150-mb-s-802-11n-300-mb-s-802-11n-54-m-p-196168.html>



## Access Point TP-LINK CPE210 OUTDOOR (11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena brutto	<b>173,99 zł</b>
Cena netto	<b>141,46 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLACC0003</b>
Kod producenta	<b>CPE210</b>
Kod EAN	<b>6935364071677</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Izolacja bezprzewodowa	<b>Tak</b>
Architektura procesora	<b>MIPS 74Kc</b>
Protokoły zarządzające	<b>TDMA</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
IGMP snooping	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IPX5</b>
MIMO	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>1</b>
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	<b>Transmisja SSID włączona/wyłączona, Transmisja SSID</b>
Wielkość pamięci flash	<b>8 MB</b>
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	<b>Passive PoE</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Poziom wzmacnienia anteny (max)	<b>9 dBi</b>
Napięcie operacyjne	<b>24 V</b>
5 GHz	<b>Nie</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Automatyczny wybór kanału	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>106 mm</b>
System operacyjny	<b>Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare,</b>

	<b>UNIX or Linux.</b>
Głębokość produktu	<b>79 mm</b>
Maksymalny zakres zewnętrzny	<b>5000 m</b>
Liczba portów RJ-45	<b>1 x RJ-45</b>
Wysokość produktu	<b>60 mm</b>
Automatyczne skanowanie kanałów	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Pręt</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA,AES,WPA2-PSK,TKIP,WPA2, WPA-PSK</b>
6 GHz	<b>Nie</b>
Funkcje anteny	<b>Zintegrowana antena</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 95%</b>
Ostrzeżenia	<b>Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.</b>
Standard WiFi	<b>11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>300 Mbit/s</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Pasma częstotliwości	<b>2.4 - 2.483 GHz</b>
Prąd wejściowy	<b>0.8 A</b>
Polaryzacja	<b>Podwójna polaryzacja</b>
Głębokość opakowania	<b>270 mm</b>
Napięcie	<b>100 - 240 V</b>
Szerokość opakowania	<b>132 mm</b>
Rodzaj anteny	<b>Wewnętrzna</b>
Czułość odbiorcy	<b>802.11b: 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm -802.11g: 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm 802.11n: MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm, MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm, MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm,</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>64 MB</b>
Obsługa sieci VLAN	<b>Tak</b>
Częstotliwość danych wejściowych	<b>50/60 Hz</b>
Umieszczenie	<b>Pręt</b>
Wewnętrzny	<b>Nie</b>

Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	<b>300 Mbit/s</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Funkcje zarządzania	<b>Pharos Control</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	<b>300 Mbit/s</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	<b>Tak</b>
Maksymalne zużycie mocy	<b>10,5 W</b>
Taktowanie procesora	<b>560 MHz</b>
Diody LED	<b>Status</b>
Rodzaj kierunku anteny	<b>Kierunkowa</b>
Kod producenta	<b>CPE210</b>
Szerokość produktu	<b>224 mm</b>
Zakres mocy transmitowania	<b>0 - 27 dBmW</b>
Kolor główny	<b>Biały</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 70 °C</b>
Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS)	<b>Tak</b>
Prąd wyjściowy	<b>0,25 A</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Pasma	<b>2,4 GHz</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Szerokość pasma	<b>2,4 GHz</b>
Certyfikaty	<b>CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzne</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>760 g</b>



---

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M