

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-cpe210-outdoor-11-mb-s-802.11b-150-mb-s-802.11n-300-mb-s-802.11n-54-m-p-196168.html>



Access Point TP-LINK CPE210 OUTDOOR (11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena brutto	185,99 zł
Cena netto	151,21 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0003
Kod producenta	CPE210
Kod EAN	6935364071677
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Napięcie	100 - 240 V
2,4 GHz	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Certyfikaty	CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAAS/Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS
Poziom wzmacnienia anteny (max)	9 dBi
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Polaryzacja	Podwójna polaryzacja
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA,WPA2-PSK,WPA2,WPA-PSK,TKIP,AES
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Wielkość pamięci flash	8 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 70 °C
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Wysokość produktu	60 mm
Ilość anten	1
Szerokość produktu	224 mm
Zestaw do montażu	Tak
Głębokość produktu	79 mm

Stopień ochrony IP	IPX5
Diody LED	Status
Wewnętrzny	Nie
Wysokość opakowania	106 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Waga wraz z opakowaniem	760 g
6 GHz	Nie
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Szerokość opakowania	132 mm
Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS)	Tak
Architektura procesora	MIPS 74Kc
Przewody	Prąd przemienny
Automatyczne skanowanie kanałów	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Głębokość opakowania	270 mm
Zakres mocy transmitowania	0 - 27 dBmW
Przycisk reset	Tak
Szerokość pasma	2,4 GHz
Maksymalny zakres zewnętrzny	5000 m
Maksymalne zużycie mocy	10,5 W
Prąd wejściowy	0.8 A
Rodzaj kierunku anteny	Kierunkowa
Kolor produktu	Biały
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Obsługa PoE	Tak
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Transmisja SSID, Transmisja SSID włączona/wyłączona
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 150 Mb/s - 802.11n, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Funkcje zarządzania	Pharos Control
Pasmo	2,4 GHz
MIMO	Tak
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	300 Mbit/s

Prąd wyjściowy	0,25 A
IGMP snooping	Tak
Przeznaczenie	Pręt
Umieszczenie	Pręt
Kolor główny	Biały
Protokoły zarządzające	TDMA
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Obsługa sieci VLAN	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Napięcie operacyjne	24 V
Kod producenta	CPE210
Czułość odbiorcy	802.11b: 11M: -95dBm, 5.5M: -96dBm, 2M: -96dBm, 1M: -96dBm -802.11g: 54M: -79dBm, 48M: -80dBm, 36M: -84dBm, 6-24M: -88dBm 802.11n: MCS15: -76dBm, MCS14: -78dBm, MCS13: -80dBm, MCS12: -84dBm, MCS11: -87dBm, MCS10: -91dBm, MCS9: -93dBm, MCS8: -96dBm,
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
System operacyjny	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista or Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux.
Procesor wbudowany	Tak
Taktowanie procesora	560 Mhz
Automatyczny wybór kanału	Tak
Pasma częstotliwości	2.4 - 2.483 GHz
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Typ anteny	Wewnętrzne
5 GHz	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G036M