

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-deco-m4-2-pack-300-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-n-ac-p-196178.html>



Access Point TP-LINK DECO M4 2-PACK (300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	345,99 zł
Cena netto	281,29 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0035
Kod producenta	DECO M4 2-PACK
Kod EAN	6935364084189
Rodzaj zasilania	DC
Przycisk reset	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor główny	Biały
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Kod producenta	DECO M4 2-PACK
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Dodatkowe informacje	Przycisk reset
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Lampka kontrolna	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Zasilacz sieciowy	Tak
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Typ anteny	Wewnętrzny
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 13,Android 6.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 8.0,iOS 10.0,iOS

	12,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Certyfikaty	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Kolor obudowy	Biały
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,Android 5.1,iOS 12,iOS 11.4,iOS 11.0,Android 5.0,iOS 9.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 10.0,iOS 13,iOS 9.3,Android 4.4,Android 7.1
Zawartość zestawu	Adapter sieciowy x 2, Kabel RJ-45, Skrócona instrukcja obsługi, Urządzenie DECO M4 x 2
Prąd wejściowy zasilacza	0,4 A
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Moc nadawania	FCC:
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Klient DHCP	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)
Zabezpieczenie firewall	SPI
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Wysokość produktu	190 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Szerokość produktu	90,7 mm

Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, IPv4, IPv6
Głębokość produktu	90,7 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Filtrowanie adresów IP	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, WLAN
Gniazdo karty SIM	Nie
Serwer DHCP	Tak
Wysokość opakowania	241 mm
Firewall	Tak
Szerokość opakowania	365 mm
Filtrowanie URL	Tak
Filtrowanie	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Ethernet WAN	Tak
Głębokość opakowania	105 mm
DSL WAN	Nie
Kolor produktu	Biały
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Port USB	Nie
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
Ilość anten	2
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prąd wyjściowy	1,2 A
4G	Nie
Zabezpieczenia	WPA2-PSK, WPA-PSK
3G	Nie
Funkcje dodatkowe	IPv6, Klient DHCP, MU-MIMO, Punkt dostępu bezprzewodowego, QoS
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
