

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-deco-m4-2-pack-300-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-n-ac-p-196178.html>



Access Point TP-LINK DECO M4 2-PACK (300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 421,99 zł |
| Cena netto | 343,08 zł |
| Numer katalogowy | KILTPLACC0035 |
| Kod producenta | DECO M4 2-PACK |
| Kod EAN | 6935364084189 |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK,WPA2-PSK |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) | 867 Mbit/s |
| Standardy Wi- Fi | 802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n) |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 300 Mbit/s |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Typ interfejsu Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) | 867 Mbit/s |
| Wysokość produktu | 190 mm |
| Połączenie USB 3G/4G | Nie |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6,IPv4, IPv6 |
| Szerokość produktu | 90,7 mm |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | Tak |
| Filtrowanie adresów IP | Tak |
| Głębokość produktu | 90,7 mm |
| Gniazdo/gniazda karty pamięci | Nie |
| Serwer DHCP | Tak |
| Diody LED | LAN, Zasilanie, WLAN |
| Gniazdo karty SIM | Nie |
| Firewall | Tak |
| Wysokość opakowania | 241 mm |
| Filtrowanie URL | Tak |
| Szerokość opakowania | 365 mm |
| Filtrowanie | Tak |

| | |
|--------------------------------|---|
| Przewody | LAN (RJ-45) |
| Ethernet WAN | Tak |
| Głębokość opakowania | 105 mm |
| Kolor produktu | Biały |
| DSL WAN | Nie |
| Gniazdko wyjścia DC | Tak |
| Częstotliwość Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Port USB | Nie |
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Standard WiFi | 300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac |
| Ilość anten | 2 |
| Pasmo | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Prąd wyjściowy | 1,2 A |
| 4G | Nie |
| Zabezpieczenia | WPA2-PSK, WPA-PSK |
| 3G | Nie |
| Funkcje dodatkowe | IPv6, Klient DHCP, MU-MIMO, Punkt dostępu bezprzewodowego, QoS |
| Instrukcja szybkiej instalacji | Tak |
| Rodzaj zasilania | DC |
| Przycisk reset | Tak |
| Typ produktu | Router biurkowy |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Kolor główny | Biały |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Liczba portów RJ-45 | 2 x RJ-45 |
| Prąd wyjściowy adaptera AC | 1,2 A |
| Kod producenta | DECO M4 2-PACK |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
| Dodatkowe informacje | Przycisk reset |
| Napięcie operacyjne | 12 V |
| Ostrzeżenia | Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać |

| | na długotrwałe działanie wilgoci. |
|--|---|
| Lampka kontrolna | Tak |
| Liczba dołączonych produktów | 2 szt. |
| Obsługa mobilnych systemów operacyjnych | iOS 13,Android 6.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 8.0,iOS 10.0,iOS 12,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0 |
| Rodzaj anteny | Wewnętrzna |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Kolor obudowy | Biały |
| Typ anteny | Wewnętrzny |
| Prąd wejściowy zasilacza | 0,4 A |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Certyfikaty | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS |
| Napięcie wyjściowe adaptera AC | 12 V |
| Moc nadawania | FCC: |
| Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe | iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,Android 5.1,iOS 12,iOS 11.4,iOS 11.0,Android 5.0,iOS 9.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 10.0,iOS 13,iOS 9.3,Android 4.4,Android 7.1 |
| Zawartość zestawu | Adapter sieciowy x 2, Kabel RJ-45, Skrócona instrukcja obsługi, Urządzenie DECO M4 x 2 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Typ połączenia WAN | RJ-45 |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Klient DHCP | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Zabezpieczenie firewall | SPI |

Opis produktu

- Gwarancja: G036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
