

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-deco-m4-2-pack-300-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-n-ac-p-196178.html>



Access Point TP-LINK DECO M4 2-PACK (300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	345,99 zł
Cena netto	281,29 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0035
Kod producenta	DECO M4 2-PACK
Kod EAN	6935364084189
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Prąd wyjściowy	1,2 A
4G	Nie
Zabezpieczenia	WPA2-PSK, WPA-PSK
3G	Nie
Funkcje dodatkowe	IPv6, Klient DHCP, MU-MIMO, Punkt dostępu bezp przewodowego, QoS
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Przycisk reset	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Kolor główny	Biały
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Kod producenta	DECO M4 2-PACK
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Dodatkowe informacje	Przycisk reset
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Lampka kontrolna	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach

	zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Liczba dołączonych produktów	2 szt.
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 13,Android 6.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 8.0,iOS 10.0,iOS 12,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0
Zasilacz sieciowy	Tak
Kolor obudowy	Biały
Typ anteny	Wewnętrzny
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Prąd wejściowy zasilacza	0,4 A
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Certyfikaty	CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Moc nadawania	FCC:
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,Android 5.1,iOS 12,iOS 11.4,iOS 11.0,Android 5.0,iOS 9.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 10.0,iOS 13,iOS 9.3,Android 4.4,Android 7.1
Zawartość zestawu	Adapter sieciowy x 2, Kabel RJ-45, Skrócona instrukcja obsługi, Urządzenie DECO M4 x 2
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Przewodowa sieć lan	Tak
Zabezpieczenie firewall	SPI
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Klient DHCP	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000 Mbit/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
WLAN wskaźnik przesyłu danych	867 Mbit/s

(max)	
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Wysokość produktu	190 mm
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6,IPv4, IPv6
Szerokość produktu	90,7 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Głębokość produktu	90,7 mm
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Serwer DHCP	Tak
Diody LED	LAN, Zasilanie, WLAN
Gniazdo karty SIM	Nie
Wysokość opakowania	241 mm
Firewall	Tak
Szerokość opakowania	365 mm
Filtrowanie URL	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Filtrowanie	Tak
Ethernet WAN	Tak
Głębokość opakowania	105 mm
DSL WAN	Nie
Kolor produktu	Biały
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Port USB	Nie
Standard WiFi	300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
Ilość anten	2

Opis produktu

- Gwarancja: G036M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
