Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 00:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-deco-m4-2-pack-300-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-n-ac-p-196178.html



Access Point TP-LINK DECO M4 2-PACK (300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	**441,99 zł**
Cena netto	**359,34 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLACC0035**
Kod producenta	**DECO M4 2-PACK**
Kod EAN	**6935364084189**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**867 Mbit/s**
Głębokość opakowania	**105 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6,IPv4, IPv6**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Port USB	**Nie**
Serwer DHCP	**Tak**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Standard WiFi	**300 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac**
Firewall	**Tak**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Filtrowanie URL	**Tak**
Prąd wyjściowy	**1,2 A**

Filtrowanie	**Tak**
Zabezpieczenia	**WPA2-PSK, WPA-PSK**
Ethernet WAN	**Tak**
Funkcje dodatkowe	**IPv6, Klient DHCP, MU-MIMO, Punkt dostępu bezprzewodowego, QoS**
DSL WAN	**Nie**
Rodzaj zasilania	**DC**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n**
Kolor główny	**Biały**
Ilość anten	**2**
Liczba portów RJ-45	**2 x RJ-45**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Kod producenta	**DECO M4 2-PACK**
4G	**Nie**
Dodatkowe informacje	**Przycisk reset**
3G	**Nie**
Lampka kontrolna	**Tak**
Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Certyfikaty	**CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Zawartość zestawu	**Adapter sieciowy x 2, Kabel RJ-45, Skrócona instrukcja obsługi, Urządzenie DECO M4 x 2**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,Android 5.1,iOS 12,iOS 11.4,iOS 11.0,Android 5.0,iOS 9.1,Android 6.0,Android 7.0,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 10.0,iOS 13,iOS 9.3,Android 4.4,Android 7.1**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**1,2 A**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Napięcie wejściowe adaptera AC	**100 - 240 V**

Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Częstotliwość adaptera AC	**50 - 60 Hz**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA-PSK,WPA2-PSK**
Ostrzeżenia	**Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.**
Liczba dołączonych produktów	**2 szt.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS 13,Android 6.0,iOS 11.0,iOS 11.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 8.0,iOS 10.0,iOS 12,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Wysokość produktu	**190 mm**
Kolor obudowy	**Biały**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
Szerokość produktu	**90,7 mm**
Prąd wejściowy zasilacza	**0,4 A**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Głębokość produktu	**90,7 mm**
Moc nadawania	**FCC:**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Diody LED	**LAN, Zasilanie, WLAN**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Karta sieciowa	**Tak**
Wysokość opakowania	**241 mm**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Klient DHCP	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100,1000 Mbit/s**
Szerokość opakowania	**365 mm**
Zabezpieczenie firewall	**SPI**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M