Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 17:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-deco-m5-3-pack-400-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-n-ac-p-196175.html



Access Point TP-LINK DECO M5 (3-PACK) (400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	**867,99 zł**
Cena netto	**705,68 zł**
Numer katalogowy	**KILTPLACC0027**
Kod producenta	**DECO M5 (3-PACK)**
Kod EAN	**6935364080839**
Typ produktu	**System siatki**
Napięcie wejściowe adaptera AC	**100 - 240 V**
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	**Tak**
Kolor główny	**Biały**
Częstotliwość adaptera AC	**50 - 60 Hz**
Dynamiczny adres IP	**Tak**
Liczba portów RJ-45	**2 x RJ-45**
Liczba dołączonych produktów	**3 szt.**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Kod producenta	**DECO M5 (3-PACK)**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**RoHS,CE**
Procesor wbudowany	**Tak**
Kabel sieciowy	**Tak**
Dodatkowe informacje	**Zestaw składa się z trzech urządzeń**
Napięcie wyjściowe adaptera AC	**12 V**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Kolor obudowy	**Biały**
Bluetooth	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Prąd wejściowy zasilacza	**0,4 A**

Rodzaj anteny	**Wewnętrzna**
Liczba dołączonych adapterów	**3 szt.**
Typ anteny	**Wewnętrzny**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b**
Moc nadajnika	**23 dBmW**
Napięcie	**12 V**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**2**
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	**Tak**
Certyfikaty	**FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC**
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	**Android 5.1,iOS 12,iOS 13,Android 7.0,Android 4.4,Android 7.1,iOS 10.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,iOS 9.3,iOS 11.4,Android 5.0,iOS 9.1,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 11.0,Android 6.0**
Umieszczenie	**Stół**
Zawartość zestawu	**Kabel RJ-45, Urządzenie Deco M5 x 3, Zasilacz x 3**
Maksymalna szybkość przesyłania danych	**1300 Mbit/s**
Szerokość	**120 mm**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
5 GHz	**Tak**
Głębokość produktu	**120 mm**
Wysokość	**38 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
2,4 GHz	**Tak**
Diody LED	**Tak**
Głębokość	**120 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Wysokość opakowania	**105 mm**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,WPA-PSK**
Zabezpieczenie firewall	**SPI Firewall**
Waga wraz z opakowaniem	**1,23 kg**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**400 Mbit/s**
Szerokość opakowania	**319 mm**

Klient DHCP	**Tak**
Wysokość produktu	**38 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1300 Mbit/s**
Szerokość produktu	**120 mm**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Wielkość pamięci flash	**32 MB**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Głębokość opakowania	**241 mm**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Prąd wejściowy	**1.2 A**
Dostęp dla gości	**Tak**
Compliance certificates	**CE,RoHS**
Serwer DHCP	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Liczba urządzeń w zestawie	**3 szt.**
Przekierowanie portów	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Number of units included	**3 szt.**
Moc anteny	**Brak danych**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android 6.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 11.0,iOS 11.0,iOS 13,iOS 10.0,iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 8.0**
Kabel Ethernet	**Tak**
Port WAN	**Ethernet (RJ-45)**
Ilość anten	**4**
Funkcje kontroli rodzicielskiej	**Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne**
Ostrzeżenia	**Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie**

	wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Liczba portów RJ-11	**Brak**
Wewnętrzny	**Nie**
BeamForming	**Tak**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS**
Standard WiFi	**400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Przycisk reset	**Tak**
Number of guest networks (5 GHz)	**1**
Funkcje anteny	**Zintegrowana antena**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Number of guest networks (2.4 GHz)	**1**
Zabezpieczenia	**Firewall, WPA2-PSK, WPA-PSK**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**1**
Funkcje dodatkowe	**Beamforming, Bluetooth, Dual Band, Klient DHCP, MU-MIMO, QoS, Zdalny dostęp**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**1**
Wersja Bluetooth	**4.2**
Prąd wyjściowy adaptera AC	**1,2 A**
Stałe IP	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M