

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-deco-m5-3-pack-400-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-n-ac-p-196175.html>



Access Point TP-LINK DECO M5 (3-PACK) (400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	899,99 zł
Cena netto	731,70 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0027
Kod producenta	DECO M5 (3-PACK)
Kod EAN	6935364080839
Kolor obudowy	Biały
Przewody	LAN (RJ-45)
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Prąd wejściowy zasilacza	0,4 A
Głębokość opakowania	241 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Prąd wejściowy	1.2 A
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Kolor produktu	Biały
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Moc nadajnika	23 dBmW
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android 5.1,iOS 12,iOS 13,Android 7.0,Android 4.4,Android 7.1,iOS 10.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,iOS 9.3,iOS 11.4,Android 5.0,iOS 9.1,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 11.0,Android 6.0
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Moc anteny	Brak danych
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1300 Mbit/s
Umieszczenie	Stół
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

5 GHz	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
2,4 GHz	Tak
Liczba portów RJ-11	Brak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Standard WiFi	400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK, WPA-PSK
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	400 Mbit/s
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Klient DHCP	Tak
Wysokość produktu	38 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Zabezpieczenia	Firewall, WPA2-PSK, WPA-PSK
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1300 Mbit/s
Szerokość produktu	120 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Funkcje dodatkowe	Beamforming, Bluetooth, Dual Band, Klient DHCP, MU-MIMO, QoS, Zdalny dostęp
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Wersja Bluetooth	4.2
Wielkość pamięci flash	32 MB
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Typ produktu	System siatki
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Compliance certificates	CE, RoHS
Serwer DHCP	Tak
Kolor główny	Biały
Dostęp dla gości	Tak
Liczba urządzeń w zestawie	3 szt.
Przekierowanie portów	Tak
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45

Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Kod producenta	DECO M5 (3-PACK)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Number of units included	3 szt.
Kabel Ethernet	Tak
Dodatkowe informacje	Zestaw składa się z trzech urządzeń
Ilość anten	4
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	Android 6.0, Android 4.0, Android 7.0, iOS 11.0, iOS 11.0, iOS 13, iOS 10.0, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, iOS 9.0, Android 9.0, Android 5.0, Android 5.0, Android 8.0
Ostrzeżenia	Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Wewnętrzny	Nie
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
Certyfikaty zgodności	CE, RoHS
Bluetooth	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
BeamForming	Tak
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Przycisk reset	Tak
Number of guest networks (5 GHz)	1
Typ anteny	Wewnętrzny
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Number of guest networks (2.4 GHz)	1
Napięcie	12 V
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A

Stałe IP	Tak
Zawartość zestawu	Kabel RJ-45, Urządzenie Deco M5 x 3, Zasilacz x 3
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Szerokość	120 mm
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Dynamiczny adres IP	Tak
Głębokość produktu	120 mm
Wysokość	38 mm
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Diody LED	Tak
Głębokość	120 mm
Zasilacz sieciowy	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Wysokość opakowania	105 mm
Procesor wbudowany	Tak
Kabel sieciowy	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,23 kg
Kontrola rodzicielska	Tak
Szerokość opakowania	319 mm
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V

Opis produktu

- Gwarancja: G036M