

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-deco-m5-3-pack-400-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-n-ac-p-196175.html>



## Access Point TP-LINK DECO M5 (3-PACK) (400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	<b>872,99 zł</b>
Cena netto	<b>709,75 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLACC0027</b>
Kod producenta	<b>DECO M5 (3-PACK)</b>
Kod EAN	<b>6935364080839</b>
Liczba dołączonych adapterów	<b>3 szt.</b>
Szerokość	<b>120 mm</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Moc nadajnika	<b>23 dBmW</b>
Głębokość produktu	<b>120 mm</b>
Wysokość	<b>38 mm</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>2</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Głębokość	<b>120 mm</b>
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	<b>Android 5.1,iOS 12,iOS 13,Android 7.0,Android 4.4,Android 7.1,iOS 10.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,iOS 9.3,iOS 11.4,Android 5.0,iOS 9.1,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 11.0,Android 6.0</b>
Wysokość opakowania	<b>105 mm</b>
Maksymalna szybkość przesyłania danych	<b>1300 Mbit/s</b>
Umieszczenie	<b>Stół</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,23 kg</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
5 GHz	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>319 mm</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
2,4 GHz	<b>Tak</b>

Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA2-PSK,WPA-PSK</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>SPI Firewall</b>
Głębokość opakowania	<b>241 mm</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>400 Mbit/s</b>
Prąd wejściowy	<b>1.2 A</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>38 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>867 Mbit/s</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>1300 Mbit/s</b>
Szerokość produktu	<b>120 mm</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>IPv4, IPv6</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Wielkość pamięci flash	<b>32 MB</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Moc anteny	<b>Brak danych</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Port WAN	<b>Ethernet (RJ-45)</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Compliance certificates	<b>CE,RoHS</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Liczba portów RJ-11	<b>Brak</b>
Liczba urządzeń w zestawie	<b>3 szt.</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Standard WiFi	<b>400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Number of units included	<b>3 szt.</b>
Pasmo	<b>2,4 GHz, 5 GHz</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n</b>

Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	<b>Android 6.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 11.0,iOS 11.0,iOS 13,iOS 10.0,iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 8.0</b>
Funkcje anteny	<b>Zintegrowana antena</b>
Kabel Ethernet	<b>Tak</b>
Ilość anten	<b>4</b>
Funkcje kontroli rodzicielskiej	<b>Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne</b>
Zabezpieczenia	<b>Firewall, WPA2-PSK, WPA-PSK</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.</b>
Wewnętrzny	<b>Nie</b>
Funkcje dodatkowe	<b>Beamforming, Bluetooth, Dual Band, Klient DHCP, MU-MIMO, QoS, Zdalny dostęp</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,RoHS</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>256 MB</b>
BeamForming	<b>Tak</b>
Wersja Bluetooth	<b>4.2</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Number of guest networks (5 GHz)	<b>1</b>
Typ produktu	<b>System siatki</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Number of guest networks (2.4 GHz)	<b>1</b>
Kolor główny	<b>Biały</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	<b>1</b>
Liczba portów RJ-45	<b>2 x RJ-45</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	<b>1</b>
Prąd wyjściowy adaptera AC	<b>1,2 A</b>
Stałe IP	<b>Tak</b>
Kod producenta	<b>DECO M5 (3-PACK)</b>
Napięcie wejściowe adaptera AC	<b>100 - 240 V</b>
Protokół Point-to-point over Ethernet	<b>Tak</b>

(PPPoE)	
Dodatkowe informacje	<b>Zestaw składa się z trzech urządzeń</b>
Częstotliwość adaptera AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Dynamiczny adres IP	<b>Tak</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>3 szt.</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS, CE</b>
Rodzaj anteny	<b>Wewnętrzna</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Kabel sieciowy	<b>Tak</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Napięcie wyjściowe adaptera AC	<b>12 V</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Napięcie	<b>12 V</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Kolor obudowy	<b>Biały</b>
Certyfikaty	<b>FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC</b>
Prąd wejściowy zasilacza	<b>0,4 A</b>
Zawartość zestawu	<b>Kabel RJ-45, Urządzenie Deco M5 x 3, Zasilacz x 3</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10,100 Mbit/s, 1000 Mbit/s</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M