

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-deco-m5-3-pack-400-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11-a-n-ac-p-196175.html>



Access Point TP-LINK DECO M5 (3-PACK) (400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac)

Cena brutto	886,99 zł
Cena netto	721,13 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0027
Kod producenta	DECO M5 (3-PACK)
Kod EAN	6935364080839
Kolor produktu	Biały
Wielkość pamięci flash	32 MB
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Dostęp dla gości	Tak
Moc anteny	Brak danych
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Number of units included	3 szt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Liczba portów RJ-11	Brak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 13,iOS 10.0,Android 8.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 6.0,iOS 12,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0,iOS 11.0,iOS 11.0
Ilość anten	4
Standard WiFi	400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11 a/n/ac
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
Wewnętrzny	Nie
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
BeamForming	Tak

Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Number of guest networks (5 GHz)	1
Przycisk reset	Tak
Zabezpieczenia	Firewall, WPA2-PSK, WPA-PSK
Number of guest networks (2.4 GHz)	1
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Funkcje dodatkowe	Beamforming, Bluetooth, Dual Band, Klient DHCP, MU-MIMO, QoS, Zdalny dostęp
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Wersja Bluetooth	4.2
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Typ produktu	System siatki
Kabel sieciowy	Tak
Stałe IP	Tak
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Kolor główny	Biały
Kontrola rodzicielska	Tak
Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE)	Tak
Liczba dołączonych produktów	3 szt.
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Kolor obudowy	Biały
Zasilacz sieciowy	Tak
Kod producenta	DECO M5 (3-PACK)
Prąd wejściowy zasilacza	0,4 A
Dynamiczny adres IP	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Dodatkowe informacje	Zestaw składa się z trzech urządzeń
Liczba dołączonych adapterów	3 szt.
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android 5.1,iOS 12,iOS 13,Android 7.0,Android 4.4,Android 7.1,iOS 10.0,iOS 9.0,iOS 9.2,Android 9.0,iOS 9.3,iOS 11.4,Android 5.0,iOS 9.1,Android 7.1.2,Android 8.0,iOS 11.0,Android 6.0
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak

Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Bluetooth	Tak
Moc nadajnika	23 dBmW
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1300 Mbit/s
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Typ anteny	Wewnętrzne
Umieszczenie	Stół
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Napięcie	12 V
5 GHz	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Standardy Wi- Fi	802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
2,4 GHz	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zawartość zestawu	Kabel RJ-45, Urządzenie Deco M5 x 3, Zasilacz x 3
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Szerokość	120 mm
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Wysokość produktu	38 mm
Wysokość	38 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	400 Mbit/s
Szerokość produktu	120 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Głębokość produktu	120 mm
Głębokość	120 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6

Diody LED	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Wysokość opakowania	105 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	1,23 kg
Serwer DHCP	Tak
Szerokość opakowania	319 mm
Przekierowanie portów	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Głębokość opakowania	241 mm
Klient DHCP	Tak
Prąd wejściowy	1.2 A
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1267 Mbit/s

Opis produktu

- Gwarancja: G036M