

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-deco-m51-pack-400-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11ac-p-196174.html>



Access Point TP-LINK DECO M5(1-PACK) (400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11ac)

Cena brutto	389,99 zł
Cena netto	317,07 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0025
Kod producenta	DECO M5(1-PACK)
Kod EAN	6935364080822
Prąd wejściowy	1.2 A
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kolor produktu	Biały
Dostęp dla gości	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac
Moc anteny	Brak danych
Number of units included	1 szt.
Ilość anten	4
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 6.0,iOS 11.0,iOS 11.0,iOS 12,iOS 10.0,Android 8.0,Android 9.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 13
Wewnętrzny	Nie
Standard WiFi	400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11ac
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
Obsługiwany typ USB	USB Type-C
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz

BeamForming	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Przycisk reset	Tak
Prąd wyjściowy	1,2 A
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Napięcie wejściowe AC	12 V
Przeznaczenie	Stół
Stałe IP	Tak
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
Zabezpieczenia	Firewall, Kontrola rodzicielska
Dynamiczny adres IP	Tak
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
Funkcje dodatkowe	AP Array, Beamforming, Bluetooth, MU-MIMO, QoS, Wi-Fi
Moc nadajnika	23 dBmW
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Wersja Bluetooth	4.2
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	400 Mbit/s
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	RoHS,CE
Napięcie operacyjne	12 V
Typ produktu	Mesh router
Typ MIMO	Multi User MIMO
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Kolor główny	Biały
MIMO	Tak
Kabel sieciowy	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,802.11b
Kontrola rodzicielska	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Kod producenta	DECO M5(1-PACK)

Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Liczba dołączonych adapterów	1 szt.
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Bluetooth	Tak
Umieszczenie	Stół
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
5 GHz	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ anteny	Wewnętrzne
2,4 GHz	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Napięcie	12 V
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Szerokość	120 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	400 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość	38 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Wysokość produktu	38 mm
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Szerokość produktu	120 mm
Głębokość	120 mm
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Głębokość produktu	120 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Diody LED	Tak

Serwer DHCP	Tak
Wysokość opakowania	101 mm
Przekierowanie portów	Tak
Waga wraz z opakowaniem	630 g
Klient DHCP	Tak
Szerokość opakowania	195,5 mm
Przewody	LAN (RJ-45)
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1267 Mbit/s
Głębokość opakowania	194 mm
Wielkość pamięci flash	32 MB

Opis produktu

- Gwarancja: G036M