

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-deco-m51-pack-400-mb-s-802-11-b-g-n-867-mb-s-802-11ac-p-196174.html>



Access Point TP-LINK DECO M5(1-PACK) (400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11ac)

Cena brutto	325,99 zł
Cena netto	265,03 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0025
Kod producenta	DECO M5(1-PACK)
Kod EAN	6935364080822
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	400 Mbit/s
Kolor produktu	Biały
Typ MIMO	Multi User MIMO
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
MIMO	Tak
Moc anteny	Brak danych
Ilość anten	4
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Wewnętrzny	Nie
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Standard WiFi	400 Mb/s - 802.11 b/g/n, 867 Mb/s - 802.11ac
Obsługiwany typ USB	USB Type-C
Umieszczenie	Stół
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Pojemność pamięci wewnętrznej	256 MB
5 GHz	Tak
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Przycisk reset	Tak
2,4 GHz	Tak

Prąd wyjściowy	1,2 A
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Przeznaczenie	Stół
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zabezpieczenie firewall	SPI Firewall
Zabezpieczenia	Firewall, Kontrola rodzicielska
Prąd wyjściowy adaptera AC	1,2 A
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	400 Mbit/s
Funkcje dodatkowe	AP Array, Beamforming, Bluetooth, MU-MIMO, QoS, Wi-Fi
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Wersja Bluetooth	4.2
Częstotliwość adaptera AC	50 - 60 Hz
Typ produktu	Mesh router
Napięcie operacyjne	12 V
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Kolor główny	Biały
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Liczba portów RJ-45	2 x RJ-45
Procesor wbudowany	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,RoHS
Serwer DHCP	Tak
Kod producenta	DECO M5(1-PACK)
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Compliance certificates	RoHS,CE
Przekierowanie portów	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Liczba urządzeń w zestawie	1 szt.
Bluetooth	Tak
Number of units included	1 szt.
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)

Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	iOS 13,Android 6.0,Android 5.0,Android 5.0,Android 4.0,Android 7.0,Android 7.0,Android 7.0,iOS 11.0,iOS 11.0,iOS 12,iOS 10.0,Android 8.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,iOS 9.0,Android 9.0
Typ anteny	Wewnętrzny
Kabel Ethernet	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Funkcje kontroli rodzicielskiej	Filtr zawartości, Profile specjalne, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesięczne
Napięcie	12 V
Ostrzeżenia	Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a
BeamForming	Tak
Certyfikaty	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Szerokość	120 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mbit/s
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Szerokość produktu	120 mm
Wysokość	38 mm
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Stałe IP	Tak
Głębokość produktu	120 mm
Głębokość	120 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Dynamiczny adres IP	Tak
Diody LED	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wysokość opakowania	101 mm

Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK
Waga wraz z opakowaniem	630 g
Klient DHCP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS
Szerokość opakowania	195,5 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1267 Mbit/s
Wysokość produktu	38 mm
Kabel sieciowy	Tak
Wielkość pamięci flash	32 MB
Kontrola rodzicielska	Tak
Przewody	LAN (RJ-45)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Liczba dołączonych adapterów	1 szt.
Głębokość opakowania	194 mm
Dostęp dla gości	Tak
Moc nadajnika	23 dBmW
Prąd wejściowy	1.2 A

Opis produktu

- Gwarancja: G036M