

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap110-11-mb-s-802-11b-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11g-p-196167.html>



Access Point TP-LINK EAP110 (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena brutto	140,99 zł
Cena netto	114,63 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0002
Kod producenta	EAP110
Kod EAN	6935364091620
Pasmo	2,4 GHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługa PoE	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s, 100 Mbit/s
Głębokość opakowania	268 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie wejściowe AC	24 V
Waga wraz z opakowaniem	720 g
Diody LED	Zasilanie
Pobór mocy	2,8 W
Szerokość produktu	189,5 mm
Typ anteny	Wewnętrzne
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Kod producenta	EAP110
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Kolor główny	Biały
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Czułość odbiorcy	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
6 GHz	Nie
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Certyfikaty zgodności	CE, Federalna Komisja Łączności

	(FCC),RoHS
Syslog	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Przycisk reset	Tak
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Zestaw do montażu	Tak
Adapter PoE w zestawie	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
2,4 GHz	Tak
Moc nadawcza (CE)	19 dBm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Pasma częstotliwości	2.4 - 2.4835 GHz
Kolor produktu	Biały
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Przewody	Prąd przemienny
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Szerokość opakowania	246 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wysokość opakowania	69 mm
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Głębokość produktu	170,5 mm
Napięcie	24 V
Wysokość produktu	29,7 mm
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,HTTPS,64-bit WEP,WPA,WPA 2-Enterprise,SNMP,SNMPv2,152-bit WEP,SSH
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Moc nadawcza (FCC)	21 dBm

Ilość wsparć SSID	8
Ilość sztuk	1
Obsługa sieci VLAN	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Umieszczenie	Sufit, Ściana
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Ilość anten	2
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi
Service Set Identifier (SSID) features	Multiple SSIDs
5 GHz	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G060M