

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap110-11-mb-s-802-11b-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11g-p-196167.html>



Access Point TP-LINK EAP110 (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena brutto	143,99 zł
Cena netto	117,07 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0002
Kod producenta	EAP110
Kod EAN	6935364091620
Napięcie	24 V
Ilość anten	2
Pobór mocy	2,8 W
Zestaw do montażu	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Przycisk reset	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pasma częstotliwości	2.4 - 2.4835 GHz
Napięcie wejściowe AC	24 V
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
6 GHz	Nie
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Moc nadawcza (FCC)	21 dBm
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Moc nadawcza (CE)	19 dBm
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Service Set Identifier (SSID) features	Multiple SSIDs
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	152-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, SSH, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, SNMP, HTTPS, SNMPv2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS
Ilość sztuk	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Wysokość produktu	29,7 mm
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Szerokość produktu	189,5 mm
Adapter PoE w zestawie	Tak
Głębokość produktu	170,5 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Diody LED	Zasilanie
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Wysokość opakowania	69 mm
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Waga wraz z opakowaniem	720 g
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN
Szerokość opakowania	246 mm
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Umieszczenie	Sufit, Ściana
Przewody	Prąd przemienny
Głębokość opakowania	268 mm
Syslog	Tak
Kolor produktu	Biały
Obsługa sieci VLAN	Tak
Obsługa PoE	Tak

Izolacja bezprzewodowa	Tak
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Ilość wsparć SSID	8
Pasma	2,4 GHz
Czułość odbiorcy	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
5 GHz	Nie
Kolor główny	Biały
2,4 GHz	Tak
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi
Kod producenta	EAP110
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g

Opis produktu

- Gwarancja: G060M