

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap110-11-mb-s-802-11b-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11g-p-196167.html>



Access Point TP-LINK EAP110 (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena brutto	143,99 zł
Cena netto	117,07 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0002
Kod producenta	EAP110
Kod EAN	6935364091620
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi
Service Set Identifier (SSID) features	Multiple SSIDs
5 GHz	Nie
Moc nadawcza (FCC)	21 dBm
Ilość wsparć SSID	8
Ilość sztuk	1
Obsługa sieci VLAN	Tak
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Umieszczenie	Sufit, Ściana
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Ilość anten	2
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Kod producenta	EAP110
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Kolor główny	Biały

Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Pasma	2,4 GHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługa PoE	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Głębokość opakowania	268 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Rodzaj opakowania	Pudełko
Napięcie wejściowe AC	24 V
Waga wraz z opakowaniem	720 g
Diody LED	Zasilanie
Pobór mocy	2,8 W
Szerokość produktu	189,5 mm
Typ anteny	Wewnętrzny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
2,4 GHz	Tak
Moc nadawcza (CE)	19 dBm
Czułość odbiorcy	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
6 GHz	Nie
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Syslog	Tak
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Przycisk reset	Tak
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Zestaw do montażu	Tak
Adapter PoE w zestawie	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	152-bit WEP,128-bit WEP,WPA,W

	PA2-Enterprise,SSH,64-bit WEP, WPA2-PSK,WPA-PSK,SNMP,HTTPS,SNMPv2
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Pasma częstotliwości	2.4 - 2.4835 GHz
Kolor produktu	Biały
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Przewody	Prąd przemienny
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Szerokość opakowania	246 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wysokość opakowania	69 mm
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Głębokość produktu	170,5 mm
Napięcie	24 V
Wysokość produktu	29,7 mm
Rodzaj anteny	Wewnętrzna

Opis produktu

- Gwarancja: G060M