Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:36

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap110-11-mb-s-802-11b-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11g-p-196167.html



# Access Point TP-LINK EAP110 (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **152,99 zł** |
| Cena netto | **124,38 zł** |
| Numer katalogowy | **KILTPLACC0002** |
| Kod producenta | **EAP110** |
| Kod EAN | **6935364091620** |
| Szerokość opakowania | **246 mm** |
| Ilość anten | **2** |
| Zestaw do montażu | **Tak** |
| Rodzaj opakowania | **Pudełko** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Przewody | **Prąd przemienny** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Głębokość opakowania | **268 mm** |
| Skrócona instrukcja obsługi | **Tak** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Napięcie wejściowe AC | **24 V** |
| Obsługa PoE | **Tak** |
| 6 GHz | **Nie** |
| Liczba dołączonych produktów | **1 szt.** |
| Ostrzeżenia | **Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.** |
| Standard WiFi | **11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g** |
| Moc nadawcza (FCC) | **21 dBm** |
| Certyfikaty zgodności | **Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS** |
| Pasmo | **2,4 GHz** |
| Moc nadawcza (CE) | **19 dBm** |
| Przeznaczenie | **Sufit, Ściana** |

| | |
|---|---|
| Service Set Identifier (SSID) features | **Multiple SSIDs** |
| Ilość sztuk | **1** |
| Kolor główny | **Biały** |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | **Tak** |
| Liczba portów RJ-45 | **1 x RJ-45** |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | **Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS** |
| Kod producenta | **EAP110** |
| Rodzaj kierunku anteny | **Antena dookólna** |
| Rodzaj anteny | **Wewnętrzna** |
| Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE) | **Passive PoE** |
| Typ anteny | **Wewnętrzny** |
| Adapter PoE w zestawie | **Tak** |
| Napięcie | **24 V** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | **300 Mbit/s** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **85176990** |
| Pobór mocy | **2,8 W** |
| Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID) | **Multiple SSIDs** |
| Certyfikaty | **CE, FCC, RoHS** |
| Lista kontrolna dostępu (ACL) | **Tak** |
| Technologia okablowania | **10/100Base-T(X)** |
| Limit częstotliwości | **Tak** |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | **100 Mbit/s,10 Mbit/s** |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | **Mapowanie VLAN** |
| Pasmo częstotliwości | **2.4 - 2.4835 GHz** |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | **Tak** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Umieszczenie | **Sufit, Ściana** |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | **300 Mbit/s** |
| Syslog | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **10 - 90%** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **5 - 90%** |
| Obsługa sieci VLAN | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 70 °C** |
| Izolacja bezprzewodowa | **Tak** |

| | |
|---|---|
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | **152-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA2-Enterprise,SSH,64-bit WEP,WPA2-PSK,WPA-PSK,SNMP,HTTPS,SNMPv2** |
| Ilość wsparć SSID | **8** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **0 - 40 °C** |
| Czułość odbiorcy | **300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER** |
| Wysokość produktu | **29,7 mm** |
| 5 GHz | **Nie** |
| Szerokość produktu | **189,5 mm** |
| 2,4 GHz | **Tak** |
| Głębokość produktu | **170,5 mm** |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | **4 dBi** |
| Diody LED | **Zasilanie** |
| Filtrowanie adresów MAC | **Tak** |
| Wysokość opakowania | **69 mm** |
| Obsługa jakość serwisu (QoS) | **Tak** |
| Waga wraz z opakowaniem | **720 g** |
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.1x,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G060M