

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap110-11-mb-s-802-11b-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11g-p-196167.html>



Access Point TP-LINK EAP110 (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena brutto	143,99 zł
Cena netto	117,07 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0002
Kod producenta	EAP110
Kod EAN	6935364091620
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Kod producenta	EAP110
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Rodzaj anteny	Wewnętrzna
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Typ anteny	Wewnętrzny
Limit częstotliwości	Tak
Napięcie	24 V
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Pobór mocy	2,8 W
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Umieszczenie	Sufit, Ściana
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Syslog	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Obsługa sieci VLAN	Tak
Pasma częstotliwości	2.4 - 2.4835 GHz
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość wsparć SSID	8

Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Czułość odbiorcy	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
5 GHz	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
2,4 GHz	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 dBi
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	152-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, SSH, 64-bit WEP, WPA2-PSK, WPA-PSK, SNMP, HTTPS, SNMPv2
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Wysokość produktu	29,7 mm
Szerokość produktu	189,5 mm
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
Głębokość produktu	170,5 mm
Ilość anten	2
Diody LED	Zasilanie
Zestaw do montażu	Tak
Wysokość opakowania	69 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Waga wraz z opakowaniem	720 g
Przycisk reset	Tak
Szerokość opakowania	246 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
6 GHz	Nie
Napięcie wejściowe AC	24 V
Rodzaj opakowania	Pudełko
Moc nadawcza (FCC)	21 dBm
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Przewody	Prąd przemienny
Moc nadawcza (CE)	19 dBm
Głębokość opakowania	268 mm

Service Set Identifier (SSID) features	Multiple SSIDs
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.
Kolor produktu	Biały
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Obsługa PoE	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Ilość sztuk	1
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Pasma	2,4 GHz
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
Przeznaczenie	Sufit, Ściana
Adapter PoE w zestawie	Tak
Kolor główny	Biały

Opis produktu

- Gwarancja: G060M