

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap110-outdoor-11-mb-s-802-11b-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11g-p-196169.html>



Access Point TP-LINK EAP110-Outdoor (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g)

| | |
|--|------------------------------|
| Cena brutto | 213,99 zł |
| Cena netto | 173,98 zł |
| Numer katalogowy | KILTPLACC0004 |
| Kod producenta | EAP110-Outdoor |
| Kod EAN | 6935364097752 |
| Ilość anten | 2 |
| 5 GHz | Nie |
| Przeznaczenie | Pręt, Ściana |
| Zestaw do montażu | Tak |
| 2,4 GHz | Tak |
| Kolor główny | Biały |
| Zarządzanie przez stronę www | Tak |
| Poziom wzmocnienia anteny (max) | 5 dBi |
| Liczba portów RJ-45 | 1 x RJ-45 |
| Przycisk reset | Tak |
| Kod producenta | EAP110-Outdoor |
| Maksymalne zużycie mocy | 3,12 W |
| Rodzaj anteny | Zewnętrzna |
| Napięcie operacyjne | 24 V |
| Typ anteny | Zewnętrzny |
| Certyfikaty | CE, FCC, RoHS |
| Liczba dołączonych produktów | 1 szt. |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s, 100 Mbit/s |
| Pasma częstotliwości | 2.4 GHz |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych | 300 Mbit/s |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 90% |

| | |
|--|---|
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA-Enterprise,WPA2-PSK |
| 6 GHz | Nie |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 - 65 °C |
| Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS) | Tak |
| Wysokość produktu | 26,7 mm |
| Rodzaj kierunku anteny | Antena dookólna |
| Szerokość produktu | 214,9 mm |
| Adapter PoE w zestawie | Tak |
| Głębokość produktu | 46 mm |
| Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Diody LED | Zasilanie |
| Pobór mocy (max) | 3,12 W |
| Wysokość opakowania | 100 mm |
| Dołączona antena | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 620 g |
| Limit częstotliwości | Tak |
| Szerokość opakowania | 270 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Funkcje wirtualnej sieci LAN | Tagged VLAN |
| Przewody | Prąd przemienny |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Tak |
| Głębokość opakowania | 140 mm |
| Umieszczenie | Pręt, Ściana |
| Kolor produktu | Biały |
| Syslog | Tak |
| Protokoły zarządzające | HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet |
| Obsługa PoE | Tak |
| Obsługa sieci VLAN | Tak |
| Standard WiFi | 11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g |
| Filtrowanie adresów MAC | Tak |
| Izolacja bezprzewodowa | Tak |
| Pasma | 2,4 GHz |
| Obsługa jakości serwisu (QoS) | Tak |
| Ilość wsparć SSID | 8 |
| Funkcje anteny | Odłączana antena |

| | |
|---------------------------|---|
| Standardy komunikacyjne | IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g |
| Automatyczny wybór kanału | Tak |
| Prąd wyjściowy | 0,6 A |

Opis produktu

- Gwarancja: G060M