

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/access-point-tp-link-eap110-outdoor-11-mb-s-802-11b-300-mb-s-802-11n-54-mb-s-802-11g-p-196169.html>



Access Point TP-LINK EAP110-Outdoor (11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g)

Cena brutto	207,99 zł
Cena netto	169,10 zł
Numer katalogowy	KILTPLACC0004
Kod producenta	EAP110-Outdoor
Kod EAN	6935364097752
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 dBi
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
5 GHz	Nie
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Ilość wsparć SSID	8
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Obsługa sieci VLAN	Tak
6 GHz	Nie
Syslog	Tak
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Stopień ochrony IP	IP65
Dołączona antena	Tak
Ilość anten	2
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Adapter PoE w zestawie	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK
Przeznaczenie	Pręt, Ściana
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Funkcje anteny	Odłączana antena

Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mbit/s
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11g
Pasma częstotliwości	2.4 GHz
Kolor produktu	Biały
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Przewody	Prąd przemienny
Maksymalne zużycie mocy	3,12 W
Szerokość opakowania	140 mm
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Wysokość opakowania	100 mm
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Głębokość produktu	46 mm
Rodzaj anteny	Zewnętrzna
Wysokość produktu	27 mm
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Passive PoE
2,4 GHz	Tak
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Automatyczny wybór kanału	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Moc nadawcza (FCC)	22 dBm
Protokoły zarządzające	HTTP/HTTPS, SNMP, Telnet
Ilość sztuk	1
Umieszczenie	Pręt, Ściana
Ostrzeżenia	Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.,Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą.,Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN,Tagged VLAN
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Pobór mocy (max)	3,12 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g

Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300 Mbit/s
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Kolor główny	Biały
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Prąd wyjściowy	0,6 A
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Pasmo	2,4 GHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługa PoE	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Głębokość opakowania	270 mm
Napięcie operacyjne	24 V
Rodzaj opakowania	Pudełko
Przycisk reset	Tak
Waga wraz z opakowaniem	620 g
Diody LED	Zasilanie
Typ anteny	Zewnętrzny
Szerokość produktu	216 mm
Kod producenta	EAP110-Outdoor
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 65 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G060M